

防爆配电箱生产厂家 二工 宿迁防爆配电箱

产品名称	防爆配电箱生产厂家 二工 宿迁防爆配电箱
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

产品详情

使用防爆配电箱的注意事项：1、防爆配电箱应由铁板、铝壳、不锈钢板或好的绝缘材料制成，铝板的厚度应达到国家标准规定的4倍，配电箱中的电器应首先安装在金属或非木材质中，然后，将安装在板上的绝缘电器整体固定在配电箱中，金属板和配电箱应电气连接。2、防爆配电箱和防爆照明配电箱应分开安装。如工作需要必须放在同一配电箱中的，则电源线和照明线应分开安装。

防爆配电箱的正常操作过程：1、防爆电气设备修完装盖前，有必要具体查看防爆腔，应无留传的线头，零件等杂物，坚持防爆设备主防爆腔和各个接线盒防爆腔内清洗无杂物。2、对防爆电气设备涂刷防锈漆和防护漆时，防爆配电箱价格，不得沾污防爆面。3、按规则项目对设备防爆功能进行查看实验，并记载主要参数，达不到规则需求的，要找出缘由，从头修补并实验，直至合格停止。电气实验合格后，宿迁防爆配电箱，出具设备维修卡，入库存放。4、实施防爆电气设备维修责任制，防爆配电箱多少钱，谁维修、谁负责，严厉按照防爆设备维修规范仔细查看。11、对修补后仍不能确保安全运用或严重损坏无法修正的电气设备，应予以作废，做好作废符号后送至相关地址。

防爆配电箱产品特点1、防爆控制柜(箱)内部可安装各种仪表、低压电器、变频器、PLC、软启动器、计算机控制系统等可实现多种就地操作和远程控制。2、电压等级可从220V-1140VAC。3、防爆控制箱一般有增安型型和隔爆型两种结构。外壳采用增安型箱体，内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件;外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，内装的元件有按钮，控制开关，防爆配电箱生产厂家，仪表等均为防爆元件。4隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑，内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器，温控仪或各种功能模块。5控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化多端订货时请提供线路图。6、复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢制作。

防爆配电箱生产厂家-二工(在线咨询)-宿迁防爆配电箱由二工防爆科技股份有限公司提供。防爆配电箱生

产厂家-二工(在线咨询)-宿迁防爆配电箱是二工防爆科技股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卜经理。