

上海防爆正压柜 防爆正压柜生产厂家 二工|全国售后

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 上海防爆正压柜 防爆正压柜生产厂家 二工 全国售后 |
| 公司名称 | 二工防爆科技股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司 |
| 联系电话 | 13777729365 13777729365 |

产品详情

根据防爆正压柜的工作原理和结构特点，同时依据GB3836.5-2004标准要求。保证防爆正压柜安全运行要满足以下几个方面：1.此连锁方便使门和盖打开时，防爆正压柜多少钱，防爆型式保护的电气设备供电的电源能自动切断，企鹅门和盖比和以前不能重新通电；2.保证换气时间达到制造厂规定的低换气流量和时间安全装置；3.检测失去低正压或超压的安全装置，采取报警或自动切断电源方式，保护正压外壳内低，压力不超过设计值；4.正压外壳排气口应安装火花和颗粒挡板，防止炽热颗粒吹入危险场所。

现场环境没有腐蚀性气体与物质呢，那我们就可以采用钢板焊接喷塑的防爆正压柜来保护分析仪器了，它的特点主要体现在经济实惠，上海防爆正压柜，价格方面比不锈钢防爆正压柜要低30%左右，可以说只要现场环境并没有什么特殊的话，那我们优先选则就是钢板防爆正压柜。防爆正压柜的防爆功能采用的是正压防爆的形式，通俗点讲就是持续性或间歇性的让防爆正压柜内部输入洁净的空气，使得柜内的压力达到一个比外界压力高的微正压，使得外部的危险气体无法进入防爆正压柜内部，危险气体更加无法与内部的在线监测仪器相接触，杜绝了触发炸裂的三要素，从而达到了防爆。

防爆正压柜壳体的结构材料和强度在防爆正压柜中，该壳体常被称为“正压壳体”，是炸裂的主要组成部分。正常情况下，防爆正压柜的正压壳体由钢板（如Q235钢板）或不锈钢材料（如304不锈钢）制成。防爆正压柜的正压壳体应具有足够的机械强度，防爆正压柜生产厂家，正压壳体，输送管及连接件必须满足防爆标准规定的试验压力值，且不得变形或损坏。防爆正压柜内应装有自动安全装置。

上海防爆正压柜-防爆正压柜生产厂家-二工|全国售后由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司实力雄厚，信誉可靠，在安徽蚌埠的防弹、防暴器材等行业积累了大批忠诚的客户。二工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！