

## 双开门2-8 冷链柜

产品名称	双开门2-8 冷链柜
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-8 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

北京福意联汽车配件有限公司是一家运输箱（柜）的型，企业车载冷长刚运输箱（柜）已有十余年，具有丰富的，过去的几年中企业为各地的多家企业及科研单位提供了良好的产品，取得一致认可与信任。创新是现代企业成功的关键。

小冰箱容积310L温度2-8度 北京福意联我们公司主要经营：及实验室恒温冷藏设备、低温设备、制冷设备，高低温试验设备等。公司凭取胜，靠服务立足。打造精品，细微之处见精神，是我们的产品理念。福意联”以德敬人。以诚立人“，我们愿与所有志士仁人一道共创更加美好的明天。

因小冰箱容积310L温度2-8度产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0- 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L//138L/

## 产品型号

小型（台式系列）

中型（单开门系列）

小冰箱容积310L  
温度2-8度

【型号】 FYL-  
YS-50LK

【电  
压】 AC220V

【输入功率】 8  
5W

【温度范围】 4  
-8 （可调范围4  
-38 ）

【有效容积】 4  
6L

【重量】 25kg

【外形尺寸】 4  
30 × 488 × 535 ( m  
m )

【内部尺寸】 3  
70 × 385 × 425 ( m  
m )

### 【功能特点】

1.内置微电脑  
数控、温度数字  
显示、液晶显示  
屏、按键调节温  
度，温度在4~38  
度之间任意调控  
且恒定。

2.温度控制及  
制冷、加热的合  
理匹配，在-10  
~38 温度下仍  
能够保持箱内温

度均匀。

3.绿色环保，  
无氟环保压缩机  
制冷技术。

4.采用风冷式  
结构设计，合理  
的风循环，箱体  
控温精度。

5.箱部2个精密  
温度传感器和1个  
温度传感器，合  
理设计蒸发器，  
有效增大制冷面  
积，提降温速度  
。

6.多层搁架设  
计，可根据存放  
物品的规格合理  
间隙，充分利用  
空间。

7.低功耗、宽  
电压带，适合电  
压不地区。

8.双安全门锁  
设计，箱内照明  
灯设计、保温双  
层钢化玻璃门，  
便于观察内部物  
品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合  
加热技术，加热  
速度快，升温均  
衡。

10.箱体采用数  
控机床加工成型  
，造型美观大方  
，操作简便。箱  
体外胆采用A3钢  
板喷塑，了外观  
质感和洁净度。

型号：FYL-  
YS-310L

外型尺寸：595  
× 695 × 1315mm

内部尺寸：515  
× 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型:  
N,SN

温度范围：2-8  
每一度恒温调  
节，（可调范围2  
-48 ）

恒温：制冷与  
制热匹配合理，  
采用强制空气循  
环，确保箱整体  
恒温

循环：采用风  
冷式结构，合理  
风道及风量，箱  
内温度均匀

加热：PTC陶  
瓷加热器

制冷：品牌压  
缩机制冷（环保  
无氟制冷剂）

冷却器：采用  
制冷，合理的蒸  
发冷凝，性能

人性化：宽电  
压带，外门防凝  
露应用，适合高  
温高湿地区。

外箱材料：箱  
体采用钢板，经

喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】FYL-YS-1028LD

【额定电压】AC220V

【输入功率】350w

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】1028L

【温度范围】2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48）

【制冷剂用量

## 】 R290(g)

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命

长。

9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意，便于存放不同物品。

10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用脚轮，止动底脚方便使用。

#### 小冰箱容积310L温度2-8度产品特点

温度记录、存储和读取功能。防止随意开启；完善的，安全呵护。主体分为四部分：电气控制，制冷，制热、显示。精度电脑温度控制：箱部2个温度传感器，在温度-25 -45 的状况下，仍能够保持箱部温度。

#### 小冰箱容积310L温度2-8度售后

- 1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务由专人负责，？随时接受用户的、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

完善自我，服务用户。随着科技的日新月异，我们秉承创新、、高质的方针。欢迎新老客户光临，互惠互惠、携手并进。我们的客户遍布，现已在多个城市设立了技术服务中心。公司拥有国内水平的仪器专家团队，承诺提供水准的技术服务。