

检验科存放试剂的冰箱

产品名称	检验科存放试剂的冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:2-8 冷藏
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

检验科存放试剂的冰箱公司-

北京福意电器有限公司是研制、经营恒温系列产品的经营，集经营、销售、服务为一体的大型企业，近60种规格品种的恒温箱满足不同用户的需求，产品质量与环境，深得用户的*好评！

检验科存放试剂的冰箱产品说明：外壳表面进行防静电、喷塑处理,增加了外观质感和洁净度；箱内采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理；温度均匀恒温无死角；制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度优良度高。福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，内置微电脑数控系统，温度数字显示，可调节LED面板，温度每度恒温可调内部强制风冷系统，风道设计，确保箱内温度均匀稳优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。（具体信息请根据机型选择）

检验科存放试剂的冰箱参数：

福意联FYL-YS-1028L参数1.额定电压：AC220V2.额定频率：50Hz3.输入功率：360w 4.温湿度同步显示5.噪音：42dB(A)6.箱体尺寸()：1262×680×21457.内部尺寸()：1160×585×1575 8.有效容积：1028L 9.温度范围：2~48℃（每度可调控）10智能控温系统11.制冷剂用量：R134a(382g)12.净重：258kg。 13.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。14.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。15.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。 16.优良温感探头，自动显示箱体

内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。17.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度优良度高。18.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。19.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。20.采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。21.箱体采用优良的彩涂板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。22.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。23.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。24.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。

设备类型	型号	温度()	产品用途	容积 (L)	产品参数 ()
2-8度冷藏箱	FYL-YS-100E	2-8	冷藏	100L	480 × 490 × 840
2-8 多冷藏箱	FYL-YS-66L	62L		430 × 480 × 645	
	FYL-YS-88LL	88L		480 × 470 × 840	
多功能4-38度恒温箱	FYL-YS-50LK	4-38	冷藏/恒温/加热	50L	430 × 488 × 535
	FYL-YS-100L			480 × 490 × 840	
	FYL-YS-138L			138L	550 × 560 × 840
智能型2-48度恒温柜	FYL-YS-150L	2-48	冷藏/恒温/加热	150L	595 × 570 × 870
	FYL-YS-230L			230L	595 × 570 × 1200
	FYL-YS-280L			280L	595 × 570 × 1445
	FYL-YS-310L			310L	595 × 680 × 1293
	FYL-YS-430L			430L	595 × 680 × 1805
对开门恒温冷藏设备	FYL-YS-828L	2-48	恒温/冷藏	828L	1267 × 680 × 1818
	FYL-YS-1028L			1028L	1267 × 680 × 2105
福意联宽温立式设备	FYL-YS-151L	0-100	恒温/加热/干燥/恒温测试	595 × 570 × 880	
	FYL-YS-281L			595 × 570 × 1460	
	FYL-YS-431L			595 × 675 × 1813	

检验科存放试剂的冰箱特点：

- 1、 温差范围：±2
- 2、 制冷原理：国产无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。
- 3、 加热原理：PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，让箱体内部温度更加均匀。
- 4、 嵌入式恒温箱，翅片式风冷，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。
- 5、 门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。
- 6、 外箱材料：采用冷轧钢板

- 7、 内胆材料：采用ABS工程塑料
- 8、 保温层：采用高密度无氟聚氨酯发泡层。
- 9、 五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警.
- 10、 实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良服务，我们将竭诚为您服务！

检验科存放试剂的冰箱相关：按的温、湿度要求将其存放于相应的库中，经营企业各类储存库均应保持恒温。对每种，应根据标示的贮藏条件要求，分别储存于冷库（2-10℃）、阴凉库（20℃以下）或常温库（0-30℃）内，各库房的相对湿度均应保持在45%—75%之间。企业设的冷库、阴凉库及常温库要求的温度范围，应以保药量、符合规定的储存条件为原则，进行合理的设定，即经营标明应存放于何种温湿度下，企业就应当设置相应温湿度范围的库房。如经营标识为15-25℃储存的，企业就应当设置15-25℃恒温库。对于标识有两种以上不同温湿度储存条件的，一般应存放于相对低温的库中，如某一标识的储存条件为：20℃以下有效期3年，20-30℃有效期1年，应将该存放于阴凉库中。