

矿用通信拉力电缆MHBYV-5（KTC通讯控制保护系统用）

产品名称	矿用通信拉力电缆MHBYV-5（KTC通讯控制保护系统用）
公司名称	廊坊缆通线缆有限公司
价格	26.60/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	13784774698

产品详情

矿用通信拉力电缆MHBYV-5（KTC通讯控制保护系统用）

产品用途：矿用通信拉力电缆MHBYV-5适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-5。

使用温度：—40 ~ +70 。

安装温度：不低于—10 。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1：

型号规格

产品名称

MHYBV-7-1

煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHYBV-7-2

MHYBV-5

矿用通信拉力电缆MHBYV-5结构：

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护套；8填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。

矿用通信拉力电缆MHBYV-5主要性能：

型号

线芯

名称

芯数

×

截面

mm²

导电线芯

低密度聚乙烯绝缘

阻燃聚氯乙烯护套

根数/直径mm

标称外径mm

标称

厚度

mm

绝缘厚度mm

外径

标称厚度

罪薄

厚度mm

MHYBV-7-1

电源线

2 × 2.5

49/0.26

2.2

1.05

0.8

4.30 ± 0.15

2.20

1.70

18.5 ± 0.5

信号线

5 × 0.75

42/0.15

1.2

0.60

0.45

2.40 ± 0.10

MHYBV-7-2

2 × 4

75/0.26

2.6

0.85

0.65

2.20

1.70

18.5 ± 0.5

信号线

3 × 0.75

2 × 1.0

56/0.15

1.3

2.50 ± 0.10

MHYBV-5

3.40 ± 0.10

13.5 ± 0.3

3 × 0.5

28/0.15

1.0

2.20 ± 0.10