

品牌销售 沙伯基础 (GE) 131 (resin) PC

产品名称	品牌销售 沙伯基础 (GE) 131 (resin) PC
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:131 resin 产地:沙伯基础
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

Lexan 131详细介绍

上海华颺国际贸易有限公司销Lexan 131沙伯基础创新塑料PC原厂原包江浙沪一级代理
质量保证.品种齐全.诚信经营.童叟无欺.欢迎来电咨询订购

常用名称：PC
商标名 牌号：Lexan 131
化学品中文名称：聚碳酸酯
化学品英文名称：Polycarbonate
供应商：SABIC (沙伯基础创新塑料)
产品特性：非卤化物。熔体流动速率MFR：10.5。内含脱模剂。
英文缩写名：PC
中文俗名：聚碳酸酯

如果对我们的PC Lexan 131有任何疑问.或者想索取Lexan沙伯基础创新塑料131物性资料
物资安全资料证书MSDS ROHS检验报告.SGS报告.REACH环保证明.FDAZ证明.EU法规证明.UL证书及出
厂证明COA/COC报告的.敬请拨打我们的服务电话!

本公司销售供应Lexan沙伯基础创新塑料PC131原厂原包江浙一级代理.沙伯基础创新塑料PC品种齐全原厂
原包一切副牌.假料.水口料以次充新.更多关于本公司供应商供应的PC等工程塑料的详细信息.欢迎来电咨
询订购.期待与你合作.共创双赢!

原厂原包Lexan 131沙伯基础创新塑料江浙沪一级代理/PC简介

LEXAN由双酚A制造，为聚碳酸酯这高分子材料，具有优异的高透明和耐热温度，以及热可塑性树脂中

的冲击强度，良好的成型性使得“LEXAN”用于汽车零部件、事务机器、家电产品、电子产品、电子零件、食品器具、医疗器材和通信设备之替代金属用品上，的选择材料。

Lexan PC 131物性表

比重

1.20 g/cm ASTM D792

熔流率（熔体流动速率）

(300 ° C/1.2 kg)18 g/10 min ASTM D1238

收缩率 - 流动 (3.20 mm)0.50 到 0.70%内部方法

吸水率 (24 hr) 0.15 % ASTM D570

Property/特性

TYPICAL PROPERTIES (1)

MECHANICAL/机械性能	Value/值	Unit/单位	Standard/标准
Tensile Stress, yld, Type I / 抗张程度,屈服,类型I, 50 mm/min	62	MPa	ASTM D 638
Tensile Stress, brk, Type I / 抗张程度,断裂,类型I, 50 mm/min	68		
Tensile Strain, yld, Type I / 拉伸伸长,屈服,类型I, 50 mm/min	7	%	
Tensile Strain, brk, Type I / 拉伸伸长,断裂,类型I, 50 mm/min	130		
Flexural Stress, yld / 挠曲强度, 屈服, 1.3 mm/min, 50 mm span	96	ASTM D 790	
Flexural Modulus / 挠曲模量, 1.3 mm/min, 50 mm span	2340		
Hardness , Rockwell / 洛氏硬度 M	70	—	ASTM D 785
Hardness , Rockwell / 洛氏硬度 R	118		
Taber Abrasion / 泰伯磨耗量, CS-17, 1 kg	10	mg/1000cy	ASTM D 1044
IMPACT/冲击性能	Value/值	Unit/单位	Standard/标准
Izod Impact, unnotched / 无缺口悬臂梁冲击, 23 ° C	3204	J/m	ASTM D 4812
Izod Impact, notched / 悬臂梁缺口冲击强度, 23 ° C	801	ASTM D 256	

Tensile Impact Type / 577
拉伸冲击值，类型 " S "

kJ/m?

ASTM D 1822

Lexan PC沙伯基础创新塑料原厂原包江浙沪一级代理，由于沙伯基础创新塑料PC产品型号种类多，就没有一一列出来了，如有需求请来电咨询订购！

沙伯基础创新塑料Lexan PC原厂原包 沙伯基础创新塑料Lexan PC产品系列型号齐全：

- 1.供应PC 141R沙伯基础 注塑级 低粘度 HB
- 2.供应PC 141R-111沙伯基础 注塑级 低粘度HB（本色）
- 3.供应PC 141R-701沙伯基础 通用级 低粘度 HB（黑色）
- 4.供应PC 143R沙伯基础 注塑级 低粘度 抗紫外线 HB
- 5.供应PC 143R-111沙伯基础 注塑级 低粘度 抗紫外线（本色）
- 6.供应PC 143R-701沙伯基础 注塑级 低粘度 抗紫外线（黑色）
- 7.供应PC 241R沙伯基础 注塑级低粘度 HB 一般射出成型
- 8.供应PC 241R-111沙伯基础 注塑级 低粘度HB
- 9.供应PC 144R沙伯基础 低粘度 食品级V-0一般射出成型
- 10.供应PC 243沙伯基础 阻燃防火抗紫外线V-2内部脱模 耐候性
- 11.供应PC 243R沙伯基础 阻燃防火抗紫外线V-2内部脱模，耐候性
- 12.供应PC 3412HF沙伯基础 20%GF增强 高流动性 阻燃防火V-1
- 13.供应PC 3412R沙伯基础 20%GR增强 阻燃防火V-1
- 14.供应PC 3413HF沙伯基础 30%GF增强 高流动性 阻燃防火V-1
- 15.供应PC 3413R沙伯基础 30%GR增强 阻燃防火V-1
- 16.供应PC 3413R-739沙伯基础 30%GR增强 阻燃防火V-1
- 17.供应PC 500R沙伯基础10%GF增强，无卤阻燃防火V-0
- 18.供应PC 925沙伯基础 无卤阻燃防火V-0
- 19.供应PC 925U沙伯基础 无卤阻燃防火V-0 抗紫外线
- 20.供应PC 940沙伯基础 阻燃防火V-0中粘度(本色和黑色)
- 21.供应PC 940A沙伯基础 防火V-0(本色和黑色)
- 22.供应PC 940A-116沙伯基础 防火V0 中等粘度（透明）

23.供应PC 940-701沙伯基础 阻燃级V-0 1.5mm不透明中等黏度

本公司销售沙伯基础创新塑料Lexan PC

131江浙沪一级代理原厂原包等工程塑料，原厂原包，质量保证，诚信经营，假一罚十。

温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异，请用QQ或电话直接询价。若需要材料详细物性资料及环保证书等，请联系我司工作人员索取。感谢您的配合与支持！

批发说明：

本公司经江苏浙江上海地区为基准，积极开拓市场，业务辐射全国，并与国内外大型塑胶生产商建立了长期友好的合作关系，主要代理瑞士EMS、沙特SABIC、南韩锦湖、韩国LG、美国伊士曼、日本三菱、日本东丽、日本帝人、日本住友、日本出光，德国朗盛，德国巴斯夫并与沙特SABIC,LNP,杜邦，拜耳、BASF、宝理等大型塑胶原料生产商保持良好的合作关系,主要经营产品如下：

一、尼龙系列：PA6、PA66、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙、尼龙增韧剂。

二、工程塑料：PC、PC/ABS、PPO、PPE、POM、PBT、PET、ASA、AES、CA等

三、特殊塑料：LCP、PPS、PEI、PPA、TPX、EVOH

四、合成橡胶：TPU、TPE、TPEE、TPR、SBS、SEBS、TPV、EVA.

相关说明：正规的渠道进货，可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数，所售物资均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。

相关承诺：我们希望能够长期的与客户合作，所以不谋取暴利，权衡利益，互利共赢！

订购说明：货物送达后，请时间检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我司相关人员取得联系，我们会快速度解决问题