

高韧性HDPE上海金菲HHM5502

产品名称	高韧性HDPE上海金菲HHM5502
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:上海金菲 型号:HHM5502 产地:上海
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

高韧性HDPE上海金菲HHM5502

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能				
密度		ASTM D-1505	0.949-0.952	g/CC
熔体流动速率		ASTM D-1238	0.25-0.45	g/10min
机械性能				
耐环境应力开裂性	条件B	ASTM D-1693	50	h
耐环境应力开裂性	条件A.F50	ASTM D-1693	50	h
极限伸长率	50毫米/分	ASTM D-638	>600	%
肖氏硬度D		ASTM D-2240	65-67	
挠曲模量		ASTM D-790	1290-1320	MPa
拉伸屈服强度	50毫米/分	ASTM D-638	26-30	MPa
热性能				
脆性温度		ASTM D-746	<-118	°C

高韧性HDPE上海金菲HHM5502

基本信息

品牌：上海金菲

牌号：HHM5502

用途级别：通用级

品名：HDPE

特性级别：阻燃级

加工级别：注塑级

型号：HHM5502

产品用途：塑胶制品厂

外形尺寸：25KG

生产企业：上海金菲

货号：HHM5502

是否进口：否

HDPE 上海金菲 HHM5502

高韧性HDPE上海金菲HHM5502