

冬季取暖钢三柱暖气片 钢三柱暖气片承压能力强

产品名称	冬季取暖钢三柱暖气片 钢三柱暖气片承压能力强
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	12.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

壁挂炉专用暖气片—明装管的连接方式

- 1.单管串联。该方式简单，节省管材。但暖气片(特别是最末端)相应要增加，无法对各房间的温度进行单独调节及关闭，系统阻力大，并要求壁挂炉出水温度高。
- 2.单管串联加跨越管。解决了各暖气片分别控制的问题，但以上的其他问题仍然存在，而且增加的暖气片旁通装置成本较高。
- 3.双管并联。该连接方式相对复杂，但对于每一组暖气片的调控是非常方便的。通常主干管布置在房间的顶部，每个暖气片分别用垂直支管与水平干管相连，系统调整及检修方便。存在的问题是室内的管道太多，影响装饰，系统中的空气不易排出，易产生管道水流噪音。

壁挂炉专用暖气片

壁挂炉专用暖气片—暗管的连接方式

1.扩散式(章鱼式)连接。采用分配器分别与每一组暖气片连接，每一组暖气片都是独立的管道，地底下没有接头，通常采用铝塑复合或胶联聚乙烯管。问题是管槽过宽，管材耗量大，不适合所有的场合。

2.双管并联。适合的管材是铜管及复塑铜管，优点是，所有管道暗埋，室内管道布管简单，各暖气片控制方便，供暖系统安装后非常美观。问题是管道连接的工艺要好，要确保接头不漏水，地面要开槽，施工相对复杂。

壁挂炉专用暖气片—连接原则

1.同侧上进下出，异侧上进下出。

2.下进下出，底进底出。

3.竖装，横装。