HDPE沙特SABIC B5429 吹塑级

产品名称	HDPE沙特SABIC B5429 吹塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:沙特SABIC 型号:B5429 产地:沙特
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

HDPE沙特SABIC B5429 吹塑级

、

高密度聚乙烯（High Density Polyethylene，简称为“ HDPE ”）又称低压聚乙烯，是一种结晶度高、非极性面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。

【基本特性】高密度聚乙烯是一种不透明白色腊状材料，比重比水轻，比重为0.941~0.960，柔软而且有韧性，但比LDPE略硬，也略能伸长，，无味。

性能参数 Properties

性能参数	数值/单位	测试条件/标准
HLMI	29 g/10min	ASTM D-1238
熔体流动速率	0.3 g /10min	ASTM D-1238
脆化温度	<-75 °C	ASTM D-746
维卡软化点	128 °C	ASTM D-1525
密度	0.954 g/cm3	ASTM D-1505
1%割线模量	1150 MPa	ASTM D-638
拉伸断裂强度	32 MPa	ASTM D-638
拉伸屈服强度	30 MPa	ASTM D-638
断裂伸长率	850 %	ASTM D-638
ESCR	90 hr	ASTM D-1693Blgepal
IZOD冲击强度	200 J/m	ASTM D-256

肖氏硬度 67 D Scale ASTM D-2240