

日照建筑用止水钢板国标镀锌止水钢板地下室建筑止水用

产品名称	日照建筑用止水钢板国标镀锌止水钢板地下室建筑止水用
公司名称	利牛新材料集团有限公司
价格	19.00/米
规格参数	品牌:晓华 材质:Q235 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区临西十一路华强五金防水材料市场C2区2号
联系电话	18954966334

产品详情

热镀锌处理美观防锈

止水钢板焊接规范：定位、固定、接头焊接、查看检验。止水钢板定位，应放置在外墙中心，两头弯折处应朝向迎水面。水平钢板止水带确认水平标高后，应根据建筑物的标高操控点在钢板止水带上口拉通线，以坚持其上口平直。选用钢筋焊接固定钢板，选用斜向钢筋焊接在顶模棍固定。在钢板止水带下口焊短钢筋，以支撑钢板，其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准，不能过长，以防沿短钢筋构成渗水通道。钢板的接头选用焊接，两块钢板的搭接长度不小于50mm，两头均应满焊，焊缝高度不低于钢板厚度。查看检验：施工结束后，报技质部、监理检验。止水钢板焊接规范：定位、固定、接头焊接、查看检验。止水钢板定位，应放置在外墙中心，两头弯折处应朝向迎水面。水平钢板止水带确认水平标高后，应根据建筑物的标高操控点在钢板止水带上口拉通线，以坚持其上口平直。选用钢筋焊接固定钢板，选用斜向钢筋焊接在顶模棍固定。在钢板止水带下口焊短钢筋，以支撑钢板，其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准，不能过长，以防沿短钢筋构成渗水通道。