

医用齿轮泵 不锈钢磁力泵

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 医用齿轮泵 不锈钢磁力泵 |
| 公司名称 | 北京索福来科贸有限公司 |
| 价格 | 4000.00/件 |
| 规格参数 | 类型:不锈钢磁力泵 材质:不锈钢 原理:齿轮泵 |
| 公司地址 | 北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼410室-46 |
| 联系电话 | 010-58014079 |

产品详情

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 类型 | 不锈钢磁力泵 | 材质 | 不锈钢 |
| 原理 | 齿轮泵 | 用途 | 计量泵 |
| 泵轴位置 | 中心 | 性能 | 耐磨 |
| 叶轮数目 | 无 | 型号 | s |
| 品牌 | MICROPUMP | 适用范围 | 医疗 |
| 流量 | * (m3/h) | 扬程 | * (m) |
| 吸入口径 | 3/4 1/8 (mm) | 排出口径 | 3/4 1/8 (mm) |

美国micropump最新开发的gjsn系列不锈钢微型齿轮泵是专门为血液透吸机医疗设备研制开发的配套泵.目前,国际及国内各知名血液透吸机已经在大量采用. gjsn系列齿轮泵体积小,输送计量准确,驱动器采用无旋转部件的微型无刷直流电机.泵的运转十分宁静.

gjsn系列齿轮泵可以配备三种不同流量的泵头.最高压力差可达5.6bar, 流量范围:

700ml-5000ml/min,工作温度最高121c,输送介质黏度: 0.2 - 1500cps,转速控制信号: 0-5vdc,转速范围:

500-6000转/分钟.泵材质:316ss / pps / ptfe. 连接口径: 1/8npt. 功率: 40w; 工作电压: 20-30vdc.整机重量: 0.72 kg;

gjsn系列齿轮泵具有极佳的性价比,是血液透吸机制造厂家优选配套产品.