

# 水利护坡聚乙烯涨缝板3公分单价

产品名称	水利护坡聚乙烯涨缝板3公分单价
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	684.00/平方米
规格参数	型号:L-1100型 颜色:黑灰色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、水利护坡聚乙烯涨缝板生产工艺：

近几年，我国一些生产厂家开发了聚乙烯泡沫板作为涨缝板使用，水利护坡聚乙烯涨缝板主要用于水工混凝土工程，部分和民用机场道面工程也开始应用这种材料，使用效果较以往有很大提高，但由于没有统一的技术标准和检验方法，设计和施工单位在材料的选择和使用上仍存在较大随意性。因此，选用较好的胀缝材料，制订统一的胀缝材料设计与施工技术要求，对提高道面整体质量，满足道面使用要求，延长使用寿命，具有重要现实意义。

### 二、水利护坡聚乙烯涨缝板厚度：

水利护坡聚乙烯涨缝板厚度：1公分.2公分.3公分.5公分.1.5公分.2.5公分.3.5公分4公分厚度。

聚乙烯泡沫板价格按发泡倍率分L-1100型（也叫做L-1000,L-1400型）和L-600型两个品种；按承压大小可分为中压水利护坡聚乙烯涨缝板（L-1100型）和高压聚乙烯泡沫塑料板（L-600）；其中L-1100型（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板；L-600型因为它较硬,适合于做水库大坝的水泥缝填缝板。

### 三、水利护坡聚乙烯涨缝板特点：

- 1、如果将EPS泡沫板用于外墙外保温系统之中时，其表观密度须符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》标准的要求，即表观密度在18~22kg/m<sup>3</sup>。
- 2、对修建物主体布局进行维护，延伸修建物寿数。因为外保温是将保温层置于布局外侧，降低了因为温度改变招致的布局变形发作的应力，并削减空气中有害物质和紫外线对布局的腐蚀。
- 3、有利于室温保持安稳，选用外墙外保温，因为墙体蓄热才能较大的布局在墙体内侧，有利于室温保持安稳。

4、聚苯乙烯材料以其质轻、抗震、防摔、隔热、低成本、易施工等优点被广泛应用建筑及包装行业。

5、水利护坡聚乙烯涨缝板还有一个很大的特点就是不像其它材料那样热胀冷缩。水利护坡聚乙烯涨缝板高温不化不流淌，低温时不减缩更加不膨胀，所以污染性几乎为零。聚乙烯闭孔泡沫板还有一个特点就是重量轻，在运输和安装方面都比其它材料要方便许多。

#### 四、水利护坡聚乙烯涨缝板的作用：

水利护坡聚乙烯涨缝板厂主要的作用就是能够防浸透,因而水利护坡聚乙烯涨缝板能够做为接缝板运用在地下道水洞，港口，码头，水利工程等所有需求防浸透的地方。除了防浸透的功用之外，由于水利护坡聚乙烯涨缝板的密度很小，它能够反抗不正常的高温文低温，稳定性在众多的材猜中也是数一数二的。他还有耐老化性，无论是遇到酸，碱，盐，仍是油都不会遭到任何影响。