

遇水膨胀橡胶止水带 复合型遇水膨胀橡胶止水带

产品名称	遇水膨胀橡胶止水带 复合型遇水膨胀橡胶止水带
公司名称	衡水路德工程橡胶有限公司
价格	89.00/米
规格参数	品牌:LD 型号:多种型号 产地:衡水
公司地址	衡水市彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15531858605 15531858605

产品详情

遇水膨胀止水带

遇水膨胀止水带，又叫复合型遇水膨胀止水带，是在普通橡胶止水带的基础上，增加了遇水膨胀的功能，使止水带与混凝土的结合紧密度得到了很大的改善。从而提高了防水性能。产品防水线采用遇水膨胀橡胶制成，遇水膨胀后更增加了止水带与构筑物的紧密度，从而提高防水、止水能力，解决了长期困扰人们的止水环绕渗漏问题，克服了传统止水带的诸多弊端。

产品特点：1、防水线采用遇水膨胀橡胶制成，使之遇水膨胀后止水效果更佳。

2、断面采用非等厚结构，分为强力区、阻水区、阻水区和安装区，使其各部分受力均匀合理。

产品物理机械性能

项目		天然橡胶	合成橡胶	遇水膨胀防水线
硬度（邵尔A）		60 ± 5	55 ± 10	
扯断强度	膨胀前	18	16	6
	膨胀后	——	——	4
扯断伸长率（%）		450	400	500
恒定压缩变形	70 × 24h	35	——	
	23 × 168 h	20	25	
脆性温度（℃）		-50	-40	-40
热空气老化实验	硬度变化	< ± 8	< ± 10	

70 × 72h	扯断强度降低率 (%)	10	15
	扯断伸长降低率 (%)		
吸水体积膨胀率 (%)		100	
镀锌板与橡胶粘合强度			

遇水膨胀止水带产品结构及规格：

规格	宽度	厚度		
	B	H	S	T
FZ-A1型	252	6	5	4
FZ-A2型	302	6	5	4
FZ-A3型	322	8	7	6
FZ-A4型	352	10	9	8
FZ-A5型	402	10		
FZ-A5型	452			

其余遇水膨胀橡胶止水带的规格尺寸可参照普通型橡胶止水带规格系列，如工程设计需要其它规格，我公司技术部可与设计使用单位协商，共同开发制造。详细资料可来电索取，欢迎来电咨询洽谈和莅临考查。

我公司主要经营生产、销售桥梁支座、伸缩装置、止水带、隔震支座、铸钢件、波纹管、盲沟、橡胶密封制品、钢结构支座、防屈曲约束支撑、阻尼器；伸缩装置、桥梁支座的安装、更换与维修。