

三面翻贴画 三面翻 浩胜三面翻

产品名称	三面翻贴画 三面翻 浩胜三面翻
公司名称	东莞市永欣电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇孙屋村明德路10号
联系电话	13712072418

产品详情

手工生产质量差

三面翻翻动时每个三角管是逐步渐进的，三面翻，三角管的渐进靠的是传动轴上的步进轮（拨轮）上的开口顺时针或逆时针旋转不同的角度再加固定后形成的，实现以上步进，国内所有厂家全部靠手工调制，结果是：渐进速度不均翻动效果差，三角管容易相互碰撞。

浩胜三面翻解决方案：如果客户坚持使用其他厂家的传动技术（二合一拨轮），浩胜研制并使用全自动数控“步进机”，三面翻控制器，使三面翻翻转渐进速度均匀，大大提高了广告视觉效果其他厂家三面翻：每个三角管的间距由手工画线 阳冲定位 电钻打孔 再用一般冲床冲孔四道工序，三角管间隙不均匀影响画面效果。浩胜三面翻解决方案：采用全自动数控冲孔设备，三面翻贴画，冲孔一次完成，画面间隙均匀，大大提高了画面的广告效果。

、三面翻横梁要求水平，立柱要求竖直；

2、在三面翻广告牌长度方向要求不平直误差小于10mm，而三面翻广告牌高度位置要求上下横梁不平行度小于20mm。

基础支架制作对强度的要求：

下横梁是支撑三面翻广告牌重量的主要承重部分，要求三面翻广告牌所连接的每一个接点在安装后，不超过2mm的弹性变形；

特别提醒：三面翻广告牌基础支架的设计、制作都应找具有相关三面翻工程安装资质的专业技术团队设计、制作，否则很可能会在使用中因基础支架设计、安装上的误差造成事故和损失。

根据不同的尺寸，应先装三面翻广告牌的上、下外框（要求外框内角为90度）将其固定在支架上，再将左、右外框与上、下框密封固定，后再安装三面翻广告牌内的三棱柱画面。

新型三面翻是由铝型材料及三棱柱组合而成，三面翻的内部系统采用微电脑控制，通过三面翻内的电机驱动凸轮和连轴产生运动，使各三棱柱按照预先设置好的方式进行不同形式、顺序的翻转，定格后分别组成三幅画面。

公司所生产的“浩胜”三面翻已遍及全国众多地区，的产品给您带来丰厚回报的同时，同事也给我们“浩胜”人提出更高的要求：为客户的一切要求竭尽全力就是我们努力的目标！我们竭诚欢迎各界人士与“浩胜”携手合作，三面翻保养，共创事业辉煌！

用“四合格”标准来确保客户产品的安全可靠地运行。即“原料加工合格”、“组装安装合格”、“调试验收合格”、“售后服务合格”，精益求精，不断完善，竭尽全力打造“浩胜”三面翻强势品牌

东莞浩胜电子广告器材有限公司是珠三角区一家综合性电子广告设备企业，拥有雄厚的技术实力和强大的生产能力，主要生产加工三面翻广告牌及系列产品。一直以来不断追求更高品质，以保持快速、稳定的发展态势。

三面翻贴画-三面翻-浩胜三面翻(查看)由东莞市永欣电子科技有限公司提供。东莞市永欣电子科技有限公司实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。浩胜三面翻带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！