

12KW柴油发电机手机云控制

产品名称	12KW柴油发电机手机云控制
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

12KW柴油发电机手机云控制

柴油发电机智能云控制器

智能云控制器是可以直接连接云服务的发电机控制器，不再依赖于数采集器。云控制器用于单台柴油发电机组自动化及监控系统，采用32位微处理器技术，实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报告保护功能，通过内置的无线通讯模块和手机配合。

静音箱安全装置

漏电保护装置：标准装备了高度安全的NFB（非保险丝式）漏电保护装置，当感知到发电机侧或负载侧漏电时会瞬时动作切断电路并报告，该装置同时具备过载保护功能。**高温保护：**高温处均有高温标志以及高温报告装置，并通过人机界面操作实现机组运转，避免了人与机组直接接触而带来的伤害。**自动报告系统：**装备有监测系统和紧急停机装置，报告采用灯光报告和声音报告，耐用可靠。装备有引擎紧急停机时断流回路，彻底排除了再启动时可能发生的触电危险

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

大泽动力高强度的合金钢材料销售，可以提高凸轮轴强度和寿命。采用大直径凸轮轴和大马轮结构，改进了进气形线，使气门落座速度减缓，冲击力减小，从而改善气门磨损，而且，振动减少，提高了发动

机的可靠性和耐久性。马轮表面精地光，保证马轮运动轨迹精确可靠。脉冲式排气歧管，使缸之间影响减小，配合缸盖排气口，有利于废气能量的充分利用，使废气涡轮效率得到提高，明显强了发动机的动力性能。采用小轮径，结构尺寸祭，压比高，流量范围广，可以有效降低发动机的排气温度，改善发动机的排放况和提高可靠性，可以满足大功率发动机的需要和高原发动机的匹配要求。