

# 可重复注浆管全断面一次性弹簧注浆管一箱120米

产品名称	可重复注浆管全断面一次性弹簧注浆管一箱120米
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	标准:国标 包装:箱装 材质:塑料
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

全断面一次性弹簧注浆管结构及性能：

全断面一次性弹簧注浆管是一种设计的灌注浆管系统，全断面一次性弹簧注浆管用钢弹簧做支撑骨架，外包裹一层无纺布滤布层。外层用尼龙丝网包裹。全断面一次性弹簧注浆管可适用于各种混凝土接缝内部水密封。注入浆液后，可密封接缝区域的任何缝隙及孔洞。该系统易于安装，全断面一次性弹簧注浆管价格合理。全断面一次性弹簧注浆管能够简化工作，节省时间，并能确保接缝处不漏水。是理想的预埋在结构缝中的管状新型防水材料。

全断面一次性弹簧注浆管具体优点：

- 1.安装简单,成套提供;
- 2.可以在施工现场,根据接缝的实际需求长度截取注浆管(推荐注浆出口长度不要超过6米);
- 3.不需要特殊的安装设备;.注浆时间可以任意选择;
- 4.当在压力作用下往内注浆时,其浆注浆管液可以保持均匀地满整个的管子;
- 5.系统容许在相对较低压力注浆;
- 6.安装并不会影响建筑注浆管物自身特性;.安装或注浆过程并不会危害混凝土;
- 7.注浆后可以确保密封;

我公司生产的产品直发，省去中间商牟利，让客户拿到的都是比市面合理的价格。

## 全断面一次性弹簧注浆管使用方法：

待钢筋笼成型吊装时，压浆管对称均布绑扎在钢筋笼两边，全断面一次性弹簧注浆管于安装前进行清洗，以清理管内杂物。钢管底端50cm左右钻4排，每排两个，共8个 5mm孔，然后在每个孔用绝缘胶布加胶带包裹，以防小孔被灌桩的混凝土堵塞。压浆管采用与钢筋笼相同的加强筋每2米固定一次(有钢筋笼处与钢筋笼绑扎或焊接)，在格构柱段，用两根 25mm钢筋将注浆管引至地面。桩混凝土灌注之前，为了便于桩底注浆，应通过导管道灌注2-4cm碎石，灌注量为30—50cm。压浆前应用压力水冲洗孔道,压力水从一端压入,从另一端排出。

## 全断面一次性弹簧注浆管压水试验及初注

a、压水试验压水试验是压浆施工前必不可少的重要工序。成桩后一般应在桩混凝土灌注完毕24小时后，用清水开塞，以通顺注浆通道，开塞压力一般小于3-7MPa。

b、试注浆一般情况下，只要冲开阀门即停止压水，在压水试验后，将配制好的水泥浆通过高压泵和预埋管注入到桩底砾石或砂层中去。初注时一般压力较小，浆液亦由稀到稠，初注时要密切注意压浆压力、压浆量和压浆管的变化，并注意压浆节奏。进行试注浆后，优化并确定注浆参数。