

四川自贡自流井区琉璃瓦瓦型独特，高端大气

产品名称	四川自贡自流井区琉璃瓦瓦型独特，高端大气
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.90/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

产品详情

四川自贡自流井区琉璃瓦瓦型独特，高端大气

注：在现代建筑中，管道外包也很重要，用盛港牌玻镁板做管道外包敷用，既可防火、防潮、又可起装饰作用，无害。4、无机玻璃钢复合风管 这类复合风管也是比较新的一种，它是利用玻璃纤维强无机材料生产而成的，碰到火不会着火，抗腐蚀能力比较，不过容易发生脆裂的情况，没有保温和消声的功能，生产制作起来比较长。聚氯弹性防水涂料防水屋面尽量采用复合防水构造方案，即非性建筑应满涂二层，厚度 > 4mm 咯O用量不少于5公斤，重要或特殊工业与民用建筑屋面PVC防水涂料也可与其它防水涂料复合使用。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃

瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

四川自贡自流井区琉璃瓦瓦型独特，高端大气

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的

竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

玻璃纤维网格布的性能如何，与抹面胶的相容性如何，也是外保温体系抗开裂必须考虑到的。从这个意义上说应称为相变调温砂浆。其目的使所抹砂浆不要失水过早而干缩。甲醛的释放期长达3-15年，装修后1-2年内不可能完全挥发掉，从而室空气中甲醛含量长期超标。灌浆料是以水泥为基本材料，适量加入天然度骨料、多种混凝土外加剂等组成的干混材料，加水拌合后具有高流动性、早强、无收缩等特性。

高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

四川自贡自流井区琉璃瓦瓦型独特，高端大气 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在-70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。琉璃瓦四川自贡自流井区琉璃瓦瓦型独特，高端大气 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

琉璃瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。 重量：高分子复合彩釉瓦规格是700*550*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的高分子仿古装饰琉璃瓦每平方米大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 四川自贡自流井区琉璃瓦瓦型独特，高端大气

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m²。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

轻钢石膏构造的外表是石膏板，接缝处处置不轻钢石膏构造的装置完后，直接批灰。涂料无味、易清洁，可做成各种颜色，其缺点是不耐磨、低温韧性不足，没有一定厚度。轻钢石膏构造的外表是石膏板，接缝处不貌磺响质膏构造的装置完后，直接批灰。5、可设计性好。在反应中同时加入催化剂、交联剂、发泡剂、泡沫剂等，其作用是促进和完善化学反应。

什么是琉璃瓦？琉璃瓦是采用优质矿石原料，经过筛选粉碎，高压成型，高温烧制而成。具有强度高、平整度好，吸水率低、抗折、抗冻、耐酸、耐碱、永不褪色、等显著优点。广泛适用于厂房，住宅、宾馆、别墅等工业和民用建筑，并以其造型多样，釉色质朴、多彩，环保、耐用，深得建筑大师们的推崇。西式琉璃瓦相对于传统琉璃瓦来说，既有以下特点：防水性：由于西式琉璃瓦表面涂有光亮的釉层，使之不渗水，不积水。强度高：西式琉璃瓦是在高温下烧制的，达到国家标准，能承受超过人体的体重，并能长时间经得起风吹日晒。对各种气候的适应性：由于西式琉璃瓦独特的低吸水率的特性，使之不仅可以在南部地区使用，同时也适用于我国北方寒冷的气候，并且长时间的阳光照射下保持颜色不变。适应宁静：由于西式琉璃瓦独特的工艺设计，使之具有良好的适应与降低噪音的性质，并且不长苔藓，无需人工护理。丰富的异性配件：为了使屋顶结构完整美观，西式琉璃瓦带有14种不同的主瓦配件，使建筑更具艺术气息。颜色选择：西式琉璃瓦的釉面颜色，经过精心配制，可做出各种颜色。并且色泽鲜明，分有光，亚光，无光三种。