

杞县腻子粉怎样刷不会掉皮 杞县腻子粉厂家批发

产品名称	杞县腻子粉怎样刷不会掉皮 杞县腻子粉厂家批发
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:杞县
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

杞县腻子粉怎样刷不会掉皮 杞县腻子粉厂家批发 1、保证
墙壁是混凝土农村基层而且混凝土保养期28天已过。

2、保证 墙壁农村基层牢靠，平面度不超0.5cm。

3、将墙壁清除整洁（房地产商做了的一般内墙腻子粉铲掉）用填缝熟石膏弥补墙壁孔眼搞好布贴解决。

4、墙壁超过0.5cm一部分先用地面找平熟石膏或是水泥砂浆做标准地面找平。

5、农村基层假如干燥可先自来水弄湿避免

批腻子消化吸收过快导致裂开，或是用防水腻子（封固墙壁）在农村基层上整墙涂刷一遍。能够
合理避免 墙壁消化吸收粉体设备中的水份还能够避免 由于墙壁偏碱过大导致发黄。

6、当场调配，用制成品腻子依照包装占比加上冷水，或是添加一定量的白胶来提升抗压强度（不建议应
用）一般粉水占比为1:0。

5，搅拌均匀置放十分钟再度拌和就可以应用。刮糙薄厚在0.5-1毫米中间，一袋20KG的原材料能够
做10-14平方米上下（二遍的使用量）。

7、刮糙保证一步到位不必不断擦抹非常容易导致取关或是裂开，搞好以后耐水腻子粉必须在一到二天上
用240目之上打磨砂纸抛光处理（一般内墙腻子粉不用打磨抛光）。杞县腻子粉怎样刷不会掉皮
杞县腻子粉厂家批发

操作步骤

1、拌和

水的添加量以工程施工砂浆稠度为标准，搅拌均匀后，置放十分钟，再开展拌和就可以应用。

2、表层处理

墙面表层光滑或为新式建筑装饰材料，如熟石膏轻质隔墙板，聚苯保温板，石膏板等要用防水腻子解决。
杞县腻子粉怎样刷不会掉皮 杞县腻子粉厂家批发

3、刷涂地面找平

因为腻子抗压强度高，应在腻子处在风干情况下（用手轻压不形变）用刮刀收光地面找平。