

钢边橡胶止水带 钢边式橡胶止水带 中埋式钢边止水带

产品名称	钢边橡胶止水带 钢边式橡胶止水带 中埋式钢边止水带
公司名称	衡水路德工程橡胶有限公司
价格	108.00/米
规格参数	品牌:LD 型号:多种型号 产地:衡水
公司地址	衡水市彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15531858605 15531858605

产品详情

钢边止水带

一、钢边止水带是用镀锌板和橡胶硫化成形的一种带固定孔的止水带。

二、钢边止水带按胶种的不同可分为：

- 1、（NR）天然橡胶止水带，适用于淡水防渗工程，适用温度-40~+60 。
- 2、（CR）氯丁橡胶止水带，适用于含酸碱等污水防渗工程适用温度-35~+60 。
- 3、（NBR）丁腈橡胶止水带，适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35~+60 。

三、钢边止水带的特点

- 1、断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。
- 2、伸缩孔外壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。
- 3、镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。

四、产品物理性能

序号	项目		天然橡胶	合成橡胶
1	硬度(邵尔A),度		60±5	60±5
2	扯断强度, Mpa		15	12
3	扯断伸长率, %		380	380
4	压缩变形	70 × 24h,%	35	35
		23 × 168h,%	20	20
5	脆性温度,		-45	-40
6	热空气 老 × 72h	70	硬度变化(邵尔A)度	
			强度变化率降低 %	
			伸长率变化率降低%	
7	镀锌钢板与橡胶粘接 (Mpa)		6	

我公司主要经营生产、销售桥梁支座、伸缩装置、止水带、隔震支座、铸钢件、波纹管、盲沟、橡胶密封制品、钢结构支座、防屈曲约束支撑、阻尼器；伸缩装置、桥梁支座的安装、更换与维修。