

# 15KW双缸柴油发电机耗油低

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 15KW双缸柴油发电机耗油低                                 |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司                                     |
| 价格   | 35800.00/台                                     |
| 规格参数 | 型号:TO18000ET<br>电压:220/380V<br>尺寸:1060*670*690 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室                     |
| 联系电话 | 021-51987279 13162296292                       |

## 产品详情

### 15KW双缸柴油发电机耗油低

大泽动力发电机双缸发动机，低振动、低排放、耐用、稳定、可靠、大功率。准确控制点火，根负载智能转速控制，省油不只一点，经济高效两不误；短路保护到家，安全可靠有效；人性化设计理念，集成面板操作，清晰可见操作轻松。精心设计的商用大功率大泽发电机，涵盖110-415V，单/三相，将维护和保养成本降低到最低。

型号：TO18000ET

#### 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060\*670\*710/1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

从基本电磁情况来看，一台直流电机原则上既可工作为电动机运行，也可以作为发电机运行，只是约束的条件不同而已。在直流电机的两电刷端上，加上直流电压，将电能输入电枢，机械能从电机轴上输出，拖动生产机械，将电能转换成机械能而成为电动机，如用原动机拖动直流电机的电枢，而电刷上不加直流电压，则电刷端可以引出直流电动势作为直流电源，可输出电能，电机将机械能转换成电能而成为发电机。同一台电机，能作电动机或作发电机运行的这种原理，在电机理论中称为可逆原理。