

# 云南丽江永胜彩釉瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修

产品名称	云南丽江永胜彩釉瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.90/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

云南丽江永胜彩釉瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修

2、先把清水倒入桶中，再加入保温砂浆，用电动搅拌器搅拌成均匀的膏浆状，静置3-5分钟后，再略做搅拌，即可使用。选择这类有机外墙保温材料，要选择具有极好的防火性和性，不会产生有体的可靠厂家生产的产品，需要符合的有关法律规定，具备相应证书材料方可购买。3)、将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后，粘结剂压实厚度约为3，为保证粘结牢固，采用满沾法，也可采用条粘法和条点法。主要有以下几个方面原因：1、保温材料受潮在建筑物中，空气的渗透是影响节能效果的一个重要因素，建筑物内产生的水汽可以造成建筑结构、墙体屋顶的渗透。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃

瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

云南丽江永胜彩釉瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固坚实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙，而币蛭具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。5、组成聚氨酯无机复合外墙保温由基层砂浆，聚氨酯无机复合板，耐碱网格布成镀锌钢丝网，聚合物抗裂抹面装饰和饰面层组成。聚氨酯硬泡不仅仅是A、B料的混合,要了解生成聚氨酯硬泡的原理及各组分间相互作用,综合各方因素,针对性加以分析,从中判断存在问题,就不难生产出优质聚氨酯硬泡制品。温控器在出厂前已经组装完整，只须将2组导线温度传感器、预留电缆分别连接在温控开关上，一个控制电缆的运行，另一个用来测量出地面的温度，温度两根电缆中间的位置。

### 高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥沙浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

云南丽江永胜彩釉瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在-70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。

彩釉瓦云南丽江永胜彩釉瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

彩釉瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。

重量：高分子复合彩釉瓦规格是700\*550\*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的分子仿古装饰琉璃瓦每平方米大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。云南丽江永胜彩釉瓦集防水、隔热、装饰于一体，终身不需维修

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m<sup>2</sup>。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

大大了施工周期。该由界面层+胶粉聚苯颗粒保温层+罩面砂浆复合玻纤网格布+外饰层构成，集墙体保

温、装饰功能于一体，且适用范围广、材料配套齐全，

工艺简便、合理，能满足我国大部分地区不同气候条件下的建筑节能要求。一、真空绝热板的概述

1、发展概况 真空绝热板是将隔热性能良好的芯材装入隔气结构中，抽真空后再密封起来形成的板材。为了防止环氧砂浆在水化中产生收缩并抗拉强度，在环氧砂浆配制时掺加剂，并使环氧砂浆的强度与C20混凝土强度相一致。