

公路水泥隔离墩模具使用特色介绍

产品名称	公路水泥隔离墩模具使用特色介绍
公司名称	保定市玉达模具制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村
联系电话	13503120801

产品详情

新泽西隔离墩模具使用特色是用于制作新泽西隔离墩，效率高，产能大，操作简单方便，对于技术的要求比较低，使用时需要将大量的混凝土浇灌入到模具当中，这就会对模具产生很大的压力，所以新泽西隔离墩模具一般选用的是钢板，钢板厚度3mm，也可以根据顾客的要求进行加厚，但是这样模具的成本就会有所增加。钢板的优势有很多，首先，钢板的刚性很强，可以承受比较大的压力，不会在进行浇灌操作时出现变形的情况，可以保证制作的成功率，并且钢板的耐磨性也是很好的，可以长时间的重复使用，这就意味着使用寿命是很长的，降低更换频率，有利于厂商控制成本。其次，钢板的可塑性是很高的，可以根据要求进行激光切割，按照实际的规格进行焊接，焊接的技术也直接影响到了产品的质量，焊接可以选择点焊或者是全焊，将筋板焊接在面板上时使用点焊，这样既可以节省成本也可以达到加固新泽西隔离墩模具的目的。各个面板用螺丝进行连接，螺丝的加固方式一般不会有什麼縫隙，这样可以避免出现漏浆的情况。