

# PZ遇水膨胀止水条制品型橡胶止水条详细说明

产品名称	PZ遇水膨胀止水条制品型橡胶止水条详细说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	材质:橡胶 标准:国标 规格:20x30
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、制品型橡胶止水条概述：

制品型橡胶止水条自身不仅具有膨胀性能而且还具有膨胀后整体不散且富有弹性、无溶出物、耐老化、耐腐蚀的特点，是理想的环保防水材料。制品型橡胶止水条还具有低温柔性、可塑性和反复浸水膨胀性的特点，不仅能满足一般工程的止水要求还满足恶劣气候条件下的地下工程施工。制品型橡胶止水条系列产品已被广泛应用于人防、污水处理厂、地下室、地铁、隧道、涵洞、自来水厂、电厂、水库、大坝等防水工程。

### 二、制品型橡胶止水条产品种类：

制品型橡胶止水条又制品型称遇水膨胀橡胶、PZ型遇水膨胀橡胶止水条等,是一种既有一般橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以水止水的功能。制品型橡胶止水条具有弹性接缝止水材料的密封防水作用，当接缝两侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时，由于制品型橡胶止水条具有遇水膨胀的特性，在材料膨胀范围以内仍能起止水作用，膨胀体仍具有橡胶性质，更耐水、耐酸、耐碱。

### 三、制品型橡胶止水条用途：

- 1)制品型橡胶止水条使用简便，随工程各种管道和穿墙管螺栓尺寸大小可任意组合密封。
- 2)制品型橡胶止水条又可与橡胶止水带，组合成遇水膨胀相橡胶止水带。能解决了橡胶止水带与砼构筑物绕渗问题。
- 3)制品型橡胶止水条,可用于地下管道堵漏，将遇水膨胀橡胶多用途密封带，紧缠绕于裂缝处或渗漏点。然后用混凝土密封，也可用其它方法密封。在楼房上下水一般没有防水措施，所以造成上一层有水，下层滴水现象。如采用制品型橡胶止水条，当一端有水渗入时，可遇水膨胀靠自身压力，挤密砼构筑物，与管道对拉螺栓的缝隙，堵塞渗水通道，达到止水防渗的效果。

#### 四、制品型橡胶止水条施工方法

- 1.预留槽法：在先期浇筑的水泥面上留下能容胶条1/2的槽，再将胶条嵌入1/2槽内，继续浇水泥。
- 2.粘贴法：沿安装线刷401等将止水条定位。
- 3.钢钉密钉法：将胶条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。
- 4.接头可45度斜面搭接粘合，或45度斜面搭接后用钢钉定位。

#### 五、制品型橡胶止水条的注意事项：

- 1、与制品型橡胶止水条相接触的水泥面须平整，不能有凹凸不平的现象。
- 2、因胶条比重比水泥轻，制品型橡胶止水条安装时定位须牢固，防止胶条漂浮错位导致漏水。
- 3、不能先留缝后嵌条，应将制品型橡胶止水条定位牢固后内埋密实不得。
- 4、制品型橡胶止水条不可在空气中长期暴露，应放在干燥通风的仓库中，避免强光曝晒。

制品型橡胶止水条截面分别有15×20、20×20、20×30、30×30、30×40、20×50、30×50、50×50等几十种，可根据工程设计需要加工制造不同规格长度和膨胀倍率的产品。