

填入裂缝 pj200遇水膨胀止水胶 质量辨别 保质期

产品名称	填入裂缝 pj200遇水膨胀止水胶 质量辨别 保质期
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/支
规格参数	品牌:提到 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

填入裂缝 pj200遇水膨胀止水胶 质量辨别 保质期

pj200遇水膨胀止水胶产品概述：

pj200遇水膨胀止水胶的行为主体还是聚氨酯材料，因联接了独特接枝的脲烷，使其在遇水后具备了遇水体积膨胀的特点，遇水膨胀的特点能够使止水胶两者之间所属的变形缝或是施工缝更为密不可分的迎合，止水实际效果更优。

在应用振捣力度棒开展现浇混凝土时，留意防止振捣力度棒触遇到止水胶，使其损伤危害止水实际效果。避免在早已施工后的pj200遇水膨胀止水胶周边开展焊接施工。针对施工后导致损坏的pj200遇水膨胀止水胶面开展修复，出来不详细或是不联接的止水胶，需再次对其再次施工，构建详细的止水结构。

pj200遇水膨胀止水胶的应用：

pj200遇水膨胀止水胶能够对独特部位施工，施工不会受到室内空间限定，能够对正垂面及其吊顶天花板面施工；可以对过墙孔位置施工，在在建的混泥土内壁安装管路的场所，将pj200遇水膨胀止水胶匀称擦抹水管的外场；在已建的混泥土内壁安装管路时，除开生水管的外场要擦抹止水胶之外，也要在墙面里侧开展擦抹pj200遇水膨胀止水胶。

pj200遇水膨胀止水胶的种类：

pj200遇水膨胀止水胶有二种，遇水后体积膨胀倍数超过200%、低于400%的编号为pj-220，体积膨胀倍数超过400%的编号为pj-400.

人们监测止水胶膨胀率的方式非常简单，胶止水胶水胶枪搞出程条形，待约3天止水胶固化后，将其浸泡

在静放的纯净水中，72钟头后比照膨胀后的体积与浸泡前的体积就能。

应留意的是，止水胶的干固时间24钟头，这时止水胶仍未彻底固化，谨记不能浸泡，影响试验结果。硬化后的聚氨酯胶遇水后本身体积膨胀，非常容易脱离。

此刻应留意施工后到下一次混凝土浇筑混凝土前时间较长，要留意维护止水胶不必长期浸泡，若浸泡导致脱离，需要混凝土浇筑前多方面修复。

pj200遇水膨胀止水胶质量辨别：

pj200遇水膨胀止水胶的外型应当是细致、浓稠、匀称的膏状物，彻底固化的聚氨酯密封胶顺滑有光泽度，且没有气泡、起膜、凝胶状况。小编见过品质较次的止水胶，其外型就看得出显著不一样，搞出的胶色调发暗，固化后延展性十分差，抗拉强度低，随便可扯断，而人们一切正常的止水胶假如是1厘米粗的密封胶条得话，成年人小伙途手都没办法扯断，由于止水胶的国家标准抗拉强度在0.5mpa左右，拉伸强度也超过400%。因此进家在选购是切忌贪便宜得不偿失。市面普遍的pj200遇水膨胀止水胶是锡纸袋装，每一个约750g，一箱20支。应用时劲量将一根用完再用此外一根，防止胶长期性置放固化造成无效，比较严重得话还会毁坏胶枪。

P201遇水膨胀止水胶是我公司生产的一种单组份、无溶剂聚氨酯密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果，有良好的填充性和粘接性，确保P201遇水膨胀止水胶填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；特有的柔性，确保P201遇水膨胀止水胶适合不规则的基面接缝防水，具有很好的耐化学介质性能，使用方便。