

# 绍兴市双组份聚硫密封胶（膏）

产品名称	绍兴市双组份聚硫密封胶（膏）
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

双组份聚硫密封胶的辨别判别双组份聚硫密封胶质量好坏的标准首先要从下面八个方面着手、开裂强度（拉断的力/横截面积）、粘接强度（摆开的力/粘接面积，基材损坏除外）、开裂伸长率（拉断时的长度/原长）、抗老化才能五、外观（亚光度，颗粒，气泡）。

保型性（不拉丝，立面不下垂）、保质期、固化时刻双组份聚硫密封胶的辨别双组份聚硫密封胶属双组份反响固化型，有A、B两组份组成。A组分为乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体。

固化后具有一定的弹性及粘结性，（A组份：B组份=10:0.8~1.2）。此类密封胶具有很高的拉伸强度、优异的弹性、耐磨性、耐油性和耐寒性等，但耐水性，特别是耐碱水性欠佳。双组份聚硫密封胶广泛用于土木建筑业。

交通运输业、混凝土预制件等建材的衔接及施工缝的填充密封。路途、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的衔接密封以及地道和建筑物的伸缩缝与变形缝的密封。

双组份聚硫密封胶施工方法、材料配比：A组分（白色基膏）以下简称A；A:B=10:1配制（生产厂家出厂前已按比例分装完毕，无需现场重复称量）。、混胶：打开A组分分包装桶盖，将B组分加入A组分包装桶内，用电锤卡上搅拌工具，先启动低速开关，自上而下搅拌3分钟，再启动中速开关，搅拌5~8分钟至胶料颜色均匀一致，即完成配制和混胶工艺1、将装枪器中带有出胶孔和推力杆的压胶盘置入活塞桶中混合好的胶面上。2、取下注胶枪管前、后螺盖，枪管口对准压胶盘中间的出胶口，推动枪管和推力杆，用力下压，此时胶料上行装入枪管中，管中空气顺枪管尾部排出，灌满为止。3、将装满胶的前、后螺盖上，装螺盖的同时装上与施胶缝宽窄相适应的枪嘴，完成装胶工艺即可注射涂胶。

## 1 弹力水泥

英国牛津大学研制成功的这种水泥，系在生产流程中减少水泥的含水量，并加入一种聚合物，使其强度比普通水泥高10倍，而且具有柔韧性。使用这种水泥时，可象面团一样随意拉长、卷叠、挤压，或者注入预先做好的模具内，制成各种水泥制品，而且可大大节约原材料。用这种水泥的净浆可制备弹簧、棒、管、盘和唱片等。

## 2 防水水泥

这种称作“阿卡法尔特”的水泥，是日本为防止地铁隧道壁面渗漏地下水而开发的，系在普通水泥中掺入沥青乳剂，并加入用于纸尿裤吸水剂的聚合物制成。它适合砌筑隧道壁作增强材料兼防水材料用，固化后具有人类指甲般的弹性，不易产生裂缝，而且在水中也能不变形地硬化，不会对地下水产生污染。