

桶装聚硫ab胶聚硫双组分密封胶行业标准

产品名称	桶装聚硫ab胶聚硫双组分密封胶行业标准
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	型号:851型 规格:25公斤 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚硫双组分密封胶包装规格：

聚硫双组分密封胶包装为25公斤/箱，A、B配套（共6桶，其中：A组5桶、B组5袋为一桶）；聚硫双组分密封胶广泛用于建筑、市政、地铁、隧道、机场跑道、高速公路、桥梁等工程中砗伸缩缝，沉降缝等变形缝的嵌缝密封等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。

聚硫双组分密封胶的分类：

聚硫双组分密封胶分两种：聚硫密封胶，停车场变形缝用聚硫密封胶。聚硫双组分密封胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体，聚硫双组分密封胶适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种聚硫双组分密封胶被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直接就粘到上面去了，所以，停车场变形缝用聚硫密封胶特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工。

聚硫双组分密封胶执行JC/T483-2006行业标准。

序号	项目	技术指标
1	外观	产品为细腻、均匀膏状物,无气泡。两组份间颜色有明显差异。
2	密度,g/cm ³	规定值 ± 0.1 g/cm ³
3	流动性	下垂度(N型) 3mm
流平性(L型)	光滑平整	
4	表干时间	24h
5	适用期	2h
6	弹性恢复率	70%
7	拉伸模量	23 ° C 0.4MPa
-20 ° C	0.6MPa	

8	定伸粘结性	无破坏
9	浸水后定伸粘结性	
10	冷拉--热压后粘结性	
11	质量损失率	5%

聚硫双组分密封胶适用范围及应用限定：

幕墙玻璃、大理石（大理石、花岗石建筑幕墙）、铝单板幕墙，玻璃采光顶及金属构件工程项目的构造粘接密封性；中空玻璃窗二条粘接密封性；多层建筑和工业生产运用中的密封性和粘接；其他各种工程建筑及工业生产密封性。聚硫双组分密封胶不可以用以全部会外渗脂油，阻燃剂的原材料，如浸油木料的表层；不可以用以自然通风标准欠佳的场地；不可以用起霜、湿冷、浸泡的表层；工程施工时原材料环境温度不可以超出40℃；不可以和聚硫胶混和应用。

聚硫双组分密封胶怎么储存好？

强度：拉伸强度可达4-8兆帕，适合于结构性粘接；

保型性好：立面涂覆0下垂，支撑力好，适合车辆装配；

稳定性好：质量稳定、性能稳定、批次稳定、储存稳定等因素，可放心使用；

弹性好：聚硫双组分密封胶具有优良的复原性，硬度低，易于二次拆卸；

无颗粒：聚硫双组分密封胶胶体干净，适用于外封边工艺；