

树脂瓦一米多少钱 安徽中发 宿州树脂瓦

产品名称	树脂瓦一米多少钱 安徽中发 宿州树脂瓦
公司名称	安徽中发建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区淮海大道1188号京商商贸城E区十街BU栋105
联系电话	13033088856 13033088856

产品详情

聚酯瓦所寻用的高耐侯树脂本身致密且不吸水，不存在微孔渗水的问题。树脂瓦单张面积大，屋面接缝小，且搭接处结合严密，与传统小块瓦相比防水性能更加突出。合成树脂瓦的导热系数为0.325w/m.k，大约是粘土瓦的1/310，水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/2000。因此，在不考虑加保温层的情况下，合成树脂瓦的隔热保温性能仍能达到zui佳。合成树脂瓦表面材料是选用进口的超高耐候性工程树脂制作而成。在自然环境中具有超常的耐久性，屋面树脂瓦，它即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒的恶劣条件下，仍能保持其颜色的稳定性。

封檐应与主瓦zui下一节同时安装，用主瓦末端自攻钉双层固定在檩条上。如主瓦檐头距离檩条过长，封檐长度不够时，用螺栓单独固定。正脊瓦安装在屋脊CD线上，树脂瓦多少钱一平方，安装时要从主瓦区一侧开始，张正脊瓦搭接处要避免与主瓦搭接处重叠，两张正脊瓦之间搭接一个波形。三通脊瓦安装在三面相交顶点，正、斜脊瓦安装完毕后安装三通脊瓦，安装三通脊瓦时一边搭接在正脊瓦下方，树脂瓦一米多少钱，另两边搭接在斜脊瓦上方。

合成树脂瓦的面层材料zui为关键，面层材料的选用直接影响树脂瓦的使用寿命，大多数情况下选用的超耐候材料ASA或者PMMA，通过表面共挤zui后成型。产品的耐候性直接导

致了合成树脂瓦的使用寿命。合成树脂瓦表面致密光滑，具有“荷叶效应”，本身不易吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新，瓦表面污垢被雨水冲刷后不会出现斑斑驳驳的现象，还有不容易挂雪，减少因雪载过重而导致坍塌的风险。合成树脂瓦的导热系数为0.325w/m.k，宿州树脂瓦，大约是粘土瓦的1/310，水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/2000。因此，在不考虑加保温层的情况下，合成树脂瓦的隔热保温性能仍能达到zui佳。

树脂瓦一米多少钱-安徽中发(在线咨询)-宿州树脂瓦由安徽中发建材有限公司提供。安徽中发建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！