

陶瓷气体放电二极管 NT

产品名称	陶瓷气体放电二极管 NT
公司名称	南通长三角电子元件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:NT 型号:2R350V 产品类型:肖特基管
公司地址	南通市外环北路650号
联系电话	86-0513-85600767 13906297870

产品详情

品牌	NT	型号	2R350V
产品类型	肖特基管	结构	面接触型
材料	锗(Ge)	封装形式	直插型
封装材料	陶瓷封装	功率特性	中功率
发光颜色	多色	LED封装	无色散射封装(W)
出光面特征	面发光管	发光强度角分布	散射型

供应直径8*6/5.5*6/5.5*4各种型号,

气体放电管

产品介绍：气体放电管包括二极管和三极管，电压范围从75v—3500v，超过一百种规格，严格按照citel标准进行生产、监控和管理。

放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级，起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。

优点：绝缘电阻很大，寄生电容很小，

缺点：在于放电时延(即响应时间)较大，动作灵敏度不够理想，对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效地抑制。

陶瓷放电管

陶瓷放电管用陶瓷密闭封装，内部由两个或多个带间隙的金属电极，充以惰性气体氩气，氖气构成，当

加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时，气体放电管开始放电，由高阻抗变成低阻抗，使浪涌电压迅速短路至接近零电压，并将过电流释放入地，从而对后续电路起到保护作用。当浪涌电压消失后，陶瓷放电管熄灭恢复到高阻抗状态，等待下一次动作，陶瓷放电管常用于多级保护电路中的第一级或前两级，起泄放雷电暂态过电流和限制过电压作用。陶瓷放电管产品选型：

- 1：直流击穿电压下限值高于线路的最大正常工作电压。
- 2：冲击击穿电压值低于线路上可能出现的最高瞬间过电压。
- 3：室外设备选用10ka以上级，室内设备入口选用10ka以下级，设备终端处选用5ka以下级。
- 4：根据产品大小，选择适合体积大小的放电管。