

# 捷隆蓄电池NP230-12配电柜 直流屏 机房应急电源配套

产品名称	捷隆蓄电池NP230-12配电柜 直流屏 机房应急电源配套
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:捷隆蓄电池 型号:NP230-12 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

## 产品详情

### 捷隆蓄电池NP230-12配电柜 直流屏 机房应急电源配套

- 1、蓄电池采用固体凝胶电解质。在同等体积下，电解质容量大，热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。对环境温度的适应能力（高、低温）强。
- 2、内部无游离的液体存在，无内部短路的可能。
- 3、电解质浓度低，对极板腐蚀弱；浓度均匀，不存在酸分层的现象。
- 4、采用无镉合金电池极板，电池自放电率极低，在20摄氏度下电池存放两年不需充电。
- 5、采用滑动密闭技术6、长时间放电能力及循环放电能力强。
- 7、采用高灵敏度低压伞式气阀，无渗液、鼓胀现象。
- 8、超强的承受深放电及大电流放电能力，有过充电及过放电自我保护，在四周内充电可恢复至原容量，即允许由电化学反应必然产生的电池使用后期的极柱生长，又能保证其极高的密封性能。

### 关于保管

- 1、保管时请注意温度不要超过-20 ~ +40 范围
- 2、保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量，使用时请补充电。
- 3、长期保管时，为弥补保管期间的自放电，请进行补充电。在超过40C条件下保管时，对电池寿命有很坏影响，请避免！
- 4、请在干燥低温，通风良好的地方进行保管。
- 5、如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿，应立即除掉包装纸箱，以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电。

捷隆蓄電池NP230-12配電櫃 直流屏 機房應急電源配套捷隆蓄電池NP230-12配電櫃 直流屏  
機房應急電源配套