

地下室外墙钢边式橡胶止水带接头方法

产品名称	地下室外墙钢边式橡胶止水带接头方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	43.00/米
规格参数	规格:350x8 材质:橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).钢边式橡胶止水带的接头连接方式有哪几种？

钢边式橡胶止水带是在传统橡胶止水带基础上发展起来的一种新型材料，通过在橡胶止水带两翼设置两片钢片，可解决橡胶与混凝土热胀冷缩不同步的问题。

1、冷接法：采用冷接胶水，采用搭接法，把需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米，涂胶水压实即可。具有硬度高、凝固快的优点，钢边式橡胶止水带施工方便，可达到一般工程质量要求；

2、热接法：使用匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果好，适合对工程质量要求严格的项目。

(2).钢边式橡胶止水带的防水原理解析：

钢边式橡胶止水带增强了断构形变的防渗功能。钢边式橡胶止水带防水原理首要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝之间被紧缩或拉伸，而起到密封止水效果。钢边式橡胶止水带另一方面，钢带和混凝土有着粘附性，使止水构件能接受较大的拉力和扭力，然后确保止水构件在混凝土的有用变形范围内不会发生松动和掉落现象。钢边式橡胶止水带价格钢板增设装置孔与钢筋相连接，固定可靠不易位移，使各部分受力均匀，进步止水效果。

(3).钢边式橡胶止水带的搭接方法：

1、钢边式橡胶止水带厂家采用适合工程特点的后浇带接缝形式和其与两侧混凝土接缝防水做法是做好防渗漏措施的关键，通常应采取企口缝或阶梯缝，并选择接缝中部设置止水条或钢边式橡胶止水带的组合做法；

2、如采用钢边式橡胶止水带厂家防水，则钢板止水片接头为搭接焊接，搭接长度应 50mm，焊接四个方向焊接，焊接饱满，无夹渣、咬肉、气泡；

3、在内墙、顶棚后浇带接缝处用柔性弹性腻子涂刷两遍，可避免在结构的沉降及伸缩过程中产生细小裂缝；

4、后浇带需超前止水时，后浇带部位混凝土应局部加厚，并增设外贴式或中埋式止水带。后浇带应采用补偿收缩的微膨胀混凝土，强度等级应提高。

(4).钢边式橡胶止水带的市场价格参考：

关于钢边式橡胶止水带的市场价格这个跟具体的每个供应商的定价不会有太大的差别，如果采购方的钢边式橡胶止水带需求量大的话我们可以适当的降低下价格，但不会有太大的出入这个请客户放心好了。在钢边式橡胶止水带的生产过程，我们可以先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。