

ppr,pp-r,ppr管材

产品名称	ppr,pp-r,ppr管材
公司名称	上海日丰实业有限公司
价格	38.00/米
规格参数	产地/厂商:上海日丰实业有限公司 公称外径:20 (mm) 用途:自来水管
公司地址	上海市金山区天工路80号
联系电话	021-54868866 18601685910

产品详情

产地/厂商	上海日丰实业有限公司	公称外径	20 (mm)
用途	自来水管	壁厚	2.3 (mm)
长度	4 (m)		
品名	规格	价格 (元/米)	每包数量 (m/包)
pp-r冷水管s51.25mpa	25 × 2.3	9.21	100
	32 × 2.9	14.50	60
	40 × 3.7	23.92	40
	50 × 4.6	36.27	28
	63 × 5.8	58.60	20
	75 × 6.8	77.50	12
	90 × 8.2	115.00	8
	110 × 10	169.50	4
	160 × 14.6	420.00	4
pp-r冷水管s41.6mpa	20 × 2.3	6.98	120
	25 × 2.8	10.80	100
	32 × 3.6	17.56	60
	40 × 4.5	28.20	40
	50 × 5.6	42.31	28
	63 × 7.1	67.70	20
	75 × 8.4	93.70	12
	90 × 10.1	138.50	8
	110 × 12.3	201.00	4
	160 × 17.9	502.00	4

特点 1、卫生、无毒：由pp-

r管材及管件构成的管路系统各部分可做到完全无毒，卫生指标符合gb/t17219标准要求。

2、不锈蚀：可在很大的温度范围内承受ph值，范围在1~14的高浓度的酸和碱的腐蚀。

3、耐磨损、不结垢：pp-r管及管件内壁均匀光滑，流动阻力小并且不结垢。 4、减小振动和噪声：pp-

r管具有优良的隔声性能，可显著减少由液体流动引起的振动和噪声。 5、防冻裂：pp-

r材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。

6、防结露，热损失少：pp-r材料为不良热导体，可减少结露现象并减少热损失。 7、防电腐蚀：pp-

r材料为不良导体，可避免产生电腐蚀现象。

8、安装操作简便：重量轻，安装操作方便，并且具有可焊性。 9、管件截面积大：pp-

r管件内径比相连接的管材内径略大，可保证流体在管件部位不增大流动阻力。 10、可回收：pp-

r管材、管件可回收再利用。 11、使用寿命长：管道系统在规定的条件下寿命达50年。

适用范围

- 1、冷热饮用水管系统
- 2、工业流体输送系统
- 3、海边设施中给养管道系统
- 4、空调系统
- 5、农业灌溉系统
- 6、运输工具内部管道系统