

10mm × 30mm制品型止水条 橡胶止水条图文详解 订单量大

产品名称	10mm × 30mm制品型止水条 橡胶止水条图文详解 订单量大
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

10mm × 30mm制品型止水条 橡胶止水条图文详解 订单量大

遇水膨胀止水条简介：

遇水膨胀止水条又称遇水膨胀橡胶条，止水胶条，橡胶止水条，是腻子型遇水膨胀止水条和制品型遇水膨胀止水条的统称，止水条是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶混炼而成的,其中腻子型遇水膨胀止水条又叫挤出型遇水膨胀止水条，制品型遇水膨胀止水条又叫橡胶型遇水膨胀止水条，硫化型膨胀止水条，这是根据止水条的加工工艺来划分的。

遇水膨胀止水条中制品型与腻子型的区别：

制品型止水条是经过高温硫化成型的，其拉伸强度可达到 3.5Mpa；硬度（绍尔A）/度：42±7；体积膨胀率 400%；拉断伸长率 450%，其完全膨胀膨胀率可达到600%，一般要7天才能完全膨胀，并且可以反复浸水，客户可根据工程需求订购不同的指标。

腻子型遇水膨胀止水条是挤出成型的，与制品止水条相比，拉伸强度比较低，膨胀率可达到300%，检测时不检测拉伸强度和反复浸水试验，所以腻子型遇水膨胀止水条的指标比制品型的要低。

遇水膨胀止水条截面规格介绍：

遇水膨胀止水条的断截面有矩形、圆形和梯形等。

矩形截面的规格为10mm*10mm、 10mm × 15mm、 10mm × 30mm、 10mm × 40mm、 20mm*20mm、 20

mm × 30mm、15mm × 20mm、30mm*30mm、40mm*40mm、50mm*50mm等

圆形截面的规格为： 20mm、 30mm、 40mm等

梯形截面的规格为：R15mm × R10mm等规格，长度可按客户要求生产。

遇水膨胀止水条主要适用于地下工程混凝土施工缝、变形缝、伸缩缝的止水与防水。膨胀止水条通常不单独使用，一般与橡胶止水带、闭孔泡沫板和双组份聚硫密封胶等防水材料配套使用，来达到止水防水的效果。