

常州市阻燃胶合板B1等级检测 B1级防火板燃烧检测

产品名称	常州市阻燃胶合板B1等级检测 B1级防火板燃烧检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

目前防火材料等级主要有5个：A级：不燃性建筑材料，几乎不发生燃烧的材料。

A1级：不燃，不起明火

A2级：不燃，要测量烟，要合格。

B1级：难燃性建筑材料：难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。

B2级：可燃性建筑材料：可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

B3级：易燃性建筑材料，无任何阻燃效果，极易燃烧，火灾危险性很大。

防火地板即阻燃地板(防火阻燃木地板)，指具备防火阻燃功能的木质地板。防火阻燃地板一般是以纤维板、刨花板、胶合板等为基材，以涂料或浸渍纸为饰面材料，通过阻燃处理，达到一定阻燃等级，具有阻燃功能的木质复合地板。

达到B1级别的阻燃标准以及烟毒等级标准。新修订的《中华人民共和国消防法》及相关文件，对饭店、学校、所等公众聚集场所和人员密集场所的消防要求也做了明确规定，使用装修材料必须达到一定的阻燃等级，否则消防验收或者开业前消防安全检查一律不得通过，对违反新《消防法》的行为可处30万元罚款。国标防火阻燃地板(GB/T24509-2018)2018年4月1日开始实施。

防火阻燃地板强化复合地板(防火)即防火阻燃地板。以纤维板、刨花板、胶合板等为基材，以涂料或浸渍纸为饰面材料，通过阻燃处理，达到一定阻燃等级，具有阻燃功能的木质复合地板。

防火阻燃木地板是针对公共场所设计而出现的产物，但是在日常装修时选购这类型的地板也不失为明智之举。因为凭借其超强的耐磨和耐热等特性，可以在儿童房和老人房的装修上发挥其独有的特长。

，防火地板兼有超耐磨特性，耐热、耐潮、耐酸碱、抗老化特点，完全适合公共场所和家庭使用。

第二，地板阻燃性有利于提高防火安全水平，是减少火灾损失的战略性措施之一。它尽力实现了低毒、低烟和无污染性，从而减少了建筑物的火灾荷载量；减缓了火势的蔓延；降低了材料燃烧时的烟气浓度和毒性，为火场疏散逃生创造条件。另外，防火地板在一定程度上降低了起火成灾的几率。防火木地板阻燃等级必须达到B1级的阻燃标准