

PZ73F-16P不锈钢手动对夹刀闸阀，明杆软密封刀型闸阀

产品名称	PZ73F-16P不锈钢手动对夹刀闸阀，明杆软密封刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-16P 性能:耐磨，对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73F-16P不锈钢手动对夹刀闸阀，明杆软密封刀型闸阀是闸阀中的新品种，体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。

PZ73F-16P不锈钢手动对夹刀闸阀，明杆软密封刀型闸阀特点

PZ73刀形闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，磨擦较少，经久耐用。

此种刀形闸阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封结构，使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。

此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900

主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

PZ73F-16P不锈钢手动对夹刀闸阀，明杆软密封刀型闸阀主要外形及连接尺寸（mm）

公称压力	DN	L	D1	D2	H
1.0 MPa	50	48	100	125	285
	65	120	145	298	10
	80	51	135	160	315
	100	155	365	8-M16	14
	125	57	185	210	400
	150	240	475	8-M20	280
	200	70	265	295	540
	250	320	350	630	12-M20
	300	76	368	780	
	350	428	460	885	16-M20
	400	89	482	515	990
	450	532	565	1100	20-M22
	500	114	585	620	1200
	600	685	725	1450	20-M27
	700	127	800	840	1700
	800	127	898	950	2000