

选用P型闸门水封主要考虑依据 P型闸门水封配套使用材料选择

产品名称	选用P型闸门水封主要考虑依据 P型闸门水封配套使用材料选择
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

选用P型闸门水封主要考虑依据 P型闸门水封配套使用材料选择

P型闸门水封产品概述：

P型闸门水封选用主要依据要考虑，工程变形缝的水平及垂直方向的变形量，及水压力，以及P型闸门水封结构断面尺寸。如果P型闸门水封断面尺寸大于500毫米时，P型闸门水封的宽度不应低于300毫米。但与P型闸门水封配套使用的填缝板及密封材料应考虑下列因素：如果变形缝处的相对变形量、承受水压力的的大小，接触介质。

P型闸门水封使用的环境条件，构筑物表面装修的要求，混凝土断面的尺寸及造价。对于填缝板可选用聚乙烯泡沫、防腐软木板、纤维板等能满足工程需要的各种板材，密封料可选用聚硫建筑密封膏、聚氨酯、硅胶等防水，有足够的变形能力，与混凝土具有良好粘接此产品利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，并且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。

P型闸门水封施工与安装方法：

使用P型闸门水封的关键所在，我们知道P型闸门水封是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。由于混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋，所以在P型闸门水封定位和混凝土浇捣过程中，应注意安装定位方法和浇捣压力，以避免止水带被刺破。由于塑料和橡胶的抗断撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，所以如果产品被刺破将会大幅度降低产品抵抗外力的能力。故在施工中要格外注意。

本公司有实体工厂，先进的设备，经验丰富的技术人员，对待每批订单均是保质保量的完成客户对我公司的信任，我公司将合格理想的产品回馈给社会回馈老客户的信任。

