

# 清远市C型围挡-佛冈县钢围挡出售-中汇交通在线

产品名称	清远市C型围挡-佛冈县钢围挡出售-中汇交通在线
公司名称	东莞市中汇交通设施有限公司
价格	200.00/米
规格参数	中汇:2000*3000mm 长*高:2150*3000mm 长*高:2500*3000mm
公司地址	凤岗镇三联政通路5号409室
联系电话	15217236706

## 产品详情

清远市C型围挡-佛冈县钢围挡出售-中汇交通在线

木工间、油漆间和木、机具间等每25m<sup>2</sup>配备一只种类合适的灭火器，油库危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火器。

(4)消防器材只能作为消防工作专用，严禁用于其它用途。

### 3.施工现场的防火要求

(1)各单位在编制施工组织设计时，施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。

(2)施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。

(3)施工现场夜间应有照明设备，保持消防车通道畅通无阻，并要安排力量加强值班巡逻。

(4)施工作业期间需搭设临时性建筑时，必须经施工企业技术负责人批准，施工结束应及时拆除。但不得在高压架空下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。

(5)施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用。

(6)在土建施工时，应先将消防器材和设施配备好，有条件的，应敷设好室外消防水管和消防栓。

建筑施工员基础知识

1、施工日志包括内容：当日施工部位、内容、进度、作业动态、隐蔽工程验收、材料进出场情况、取样情况、设计变更、经济技术签证情况、交底情况、质量、安全施工情况、材料检验、试验情况、上级或政府有无来现场检查施工生产情况、劳动力安排情况等。

2、一般土建工程包含：地基与基础工程，主体结构，建筑装饰装修，建筑层面。

3、施工现场管理包括：现场的平面布置与划分；场地；道路；封闭管理；临时设施；临时设施的搭设与使用管理；现场的卫生与防疫；五牌一图与两栏一报；警示标牌布置；材料堆放；环境保护。

4、主体结构施工中质量控制要点：(1)砌筑工程：注意轴线位置偏移、基础顶面和楼面标高、垂直度、表面平整度、水平灰缝垂直度和厚度、垂直灰缝宽度。砖砌体应横平竖直、砂浆饱满，内外搭砌、接槎牢固。任一组试块强度不低于设计强度的75%。(2)砼工程：钢筋规格型号、长度、锚固、搭接、加密区间、间距等应符合规范和设计；钢筋交叉点绑扎牢固；梁、柱的箍筋应与受力筋保持垂直且箍筋弯钩叠合处应错开放置；基础底板钢筋绑扎时应弯钩朝上，当钢筋有弯起直段时宜设联系筋，防止直段倒斜。砼的强度，砼结构轴线位置、垂直度、标高、表面平整度等应符合规范和设计。

组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，至少每半年要组织员工进行一次逃生自救和扑救初期火灾的演练。

5、定期对本单位的消防设施、灭火器材和消防安全标志进行维护保养，确保其完好有效。

6、保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，不得在施工期间、工作期间封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志。

7、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当严格按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人，配置足够的消防器材，并清除动火区域的易燃、可燃物。

8、施工单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。防火巡查人员应当及时纠正违章行为，无法当场处置的，应当立即向有关部门报告。

施工现场消防安全管理：制度、器材、要求

### 1.防火制度的建立

(1)施工现场都要建立、健全防火检查制度。

(2)建立义务消防队，人数不少于施工总人员的10%。

(3)建立动用明火审批制度，按规定划分级别审批手续完善，并有监护措施

### 2.消防器材的配备

(1)临时搭设的建筑物区域内，每100m<sup>2</sup>配备2只10L灭火器。

(2)大型临时设施总面积超过1200m<sup>2</sup>，应备有消防用的积水桶(池)、黄沙池等设施，上述设施周围不得堆放物品。