

韶关0#柴油检测 柴油问题及硫含量检测

产品名称	韶关0#柴油检测 柴油问题及硫含量检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

柴油闪点检测 油品开口/闭口检测

闪点 Flash point

开口闪点 检测标准方法

GB/T 3536

闭口闪点 检测标准方法

GB/T 261

ISO 2719

闪点就是可燃液体或固体能放出足量的蒸气并在所用容器内的液体或固体表面处与空气组成可燃混合物的zui低温度。

当油面上油气与空气的混合物浓度增大时，遇到明火可形成连续燃烧（持续时间不小于5秒）的zui低温度称为燃点。燃点高于闪点。

开口闪点

用规定的开口闪点测定器所测得的结果叫做开口闪点，以 表示。常用于测定润滑油。

闭口闪点

用规定的闭口闪点测定器所测得的结果叫做闭口闪点，以 表示。常用以测定煤油、柴油、变压器油等

。

使用闪点来区分液体：

根据消防工程设计及应用，根据闪点的不同将可燃液体分为三大种类。即：

甲类液体：闪点小于28 的液体。（如原油、汽油等）

乙类液体：闪点大于或等于28 但小于60 的液体。（如喷气燃料、灯用煤油）

丙类液体：闪点大于60 以上的液体。（重油、柴油、润滑油等）