

# 众基 JS750 混凝土双卧轴强制式搅拌机 搅拌臂 衬板

产品名称	众基 JS750 混凝土双卧轴强制式搅拌机 搅拌臂 衬板
公司名称	宁津县众基建设机械有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	
公司地址	宁津县大曹镇政府驻地
联系电话	15664416762

## 产品详情

### 基本参数

品牌	众基机械	型号	JS750
类型	混凝土搅拌机	额定进料容量	1200m <sup>3</sup>
额定出料容量	750m <sup>3</sup>	料斗提升速度	29.3m/min
骨料大粒径	60/80石/mm	电机功率	7.5kw
搅拌功率	30kw	拌筒转速	29.3min
搅拌轴转速	29.3r/min	外形尺寸	80/80/50mm
整机重量	450kg	产地	山东

### 详细说明

JS750混凝土搅拌机属于双卧轴强制式搅拌机，该搅拌机采用了高耐磨合金搅拌臂技术，搅拌质量好，搅拌效率高，用途广泛，是一款先进的机型。

### 产品优点

众基JS750混凝土搅拌机具备以下优势：

#### 1.高耐磨合金搅拌臂

耐磨性高，抗冲击力强，大大延长了维护周期；

#### 2.液压驱动卸料闸

众基采用国内先进的液压驱动，避免了气动门卸料时由于气动不足造成无法卸料的现象；

### 3.搅拌混凝土均匀

搅拌筒中几组搅拌叶片错开，使混合料在筒内得到充分搅拌，而且使混合料得到快速均匀的搅拌；

### 4.高度集成化设备

JS750混凝土搅拌机无论是上料、卸料，还是供水，都采用高度自动化，且所有的电机控制部分都在电箱内，使用安全可靠，操作维修方便。

## 产品细节

### 上料系统

上料时，将需要搅拌的混合物装在料斗内，启动上料系统，钢丝绳牵引料斗向上爬升，当爬升到一定高度时，料斗进入上料架，斗门即自动打开，物料经漏斗卸入搅拌筒内。

### 搅拌系统

JS750混凝土搅拌机搅拌系统分别由电机、皮带轮、减速机、齿轮、搅拌装置、搅拌筒等组成。主电机通过皮带连接在二级齿轮减速箱上，并终通过两对开式齿轮分别带动两根水平组置的搅拌轴相向等速回转。

### 电气系统

电气控制系统需要控制JS750混凝土搅拌机的主传动电机，供水系统电机，上料，下料等的电机。所有电器控制元件都设在配电箱中。配电箱内的电器元件安装在一块铁板上，安全可靠，操作维修方便。

### 卸料系统

卸料系统在JS750混凝土搅拌机的底部，通过手动推杆实行卸料。按客户要求，可以生产电动推杆卸料形式的搅拌机。卸料门与搅拌筒的连接处用密封板密封，可调整密封板的位置来保证密封的目的。

## 购前须知

### 1.JS750什么意思？

答：按照行业规定，JS代表双卧轴强制搅拌，750代表搅拌机的出料容量是750L,也就是常说的0.75立方。

### 2.JS750混凝土搅拌机搅拌功率多大？

答：JS750混凝土搅拌机，一般多采用单电机启动搅拌，其搅拌电机的功率多为：30KW.