

# 岩棉手工净化板规格净化板厂家

产品名称	岩棉手工净化板规格净化板厂家
公司名称	山东宏鑫源钢板有限公司
价格	80.00/米
规格参数	宏鑫源:山东 厚度:100mm 75mm 长度:定制
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福工业园
联系电话	0543-2162376 13406196277

## 产品详情

对于好多没了解过净化板的新手经理来说可能比较陌生，只是说来咨询净化板但不知道都有哪些规格和产品，我们来讲一讲岩棉净化板有哪些规格和一般都用在什么地方，方便各位经理在采购的时候能更好的做出选择。

我们的净化板有机制的净化板和手工的净化板，机制净化板是由机器压制而成，制作简单，表面纯平，性价比更高。手工净化板全程人工参与，版型更灵活，质量更好，也是大多数人所选择的。经常用于屋面、墙体、吊顶、隔断等。

我们公司的净化板常用的一般是芯材岩棉，这也是大多数经理来采购时常用的，岩棉手工净化板是岩棉夹芯板的一种。

下面我们来具体说一说它的规格。

手工企口板有950型和1150型。950型有效覆盖950，钢板厚度在0.4-0.8，芯材一般是50mm，75mm，80mm，100mm，200mm；龙骨厚度为0.6-1.2。1150型有效覆盖1150，钢板厚度在0.4-0.8，芯材一般是50mm，75mm，80mm，100mm，200mm；龙骨厚度为0.6-1.2。

手工盒子板有980型和1180型。980型有效覆盖980，钢板厚度在0.4-0.8，芯材一般是50mm，75mm，80mm，100mm，200mm；龙骨厚度为0.6-1.0。1150型有效覆盖1150，钢板厚度在0.4-0.8，芯材一般是50mm，75mm，80mm，100mm，200mm；龙骨厚度为0.6-1.0。

三母一公净化板有980型和1180型。980型有效覆盖980，钢板厚度在0.4-0.8，芯材一般是50mm，75mm，80mm，100mm，200mm；龙骨厚度为0.6-1.2。1150型有效覆盖1150，钢板厚度在0.4-0.8，芯材一般是50mm，75mm，80mm，100mm，200mm；龙骨厚度为0.6-1.2。

以上就是我所介绍的产品的型号，宏鑫源满足于用户的各种需求，和众多的企业都有合作，每个用户都给了极高的评价，欢迎各位经理及时来选购。