

dp802i个人剂量仪 dp802i个人剂量报警仪及系统

产品名称	dp802i个人剂量仪 dp802i个人剂量报警仪及系统
公司名称	西安瑞谷电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市高新技术产业开发区
联系电话	86-02963620569 13669288750

产品详情

特点

30 × 40mm大视角液晶显示，一键操作，使用方便

仪器灵敏度高，可测量环境本底

累积剂量和剂量率同时测量显示，还可测量cpm，测量单位自动切换

自动保存累计剂量和累积起始日期，断电后长时间保存仪器数据

有累积剂量、剂量率及场所滞留时间报警功能，并存储报警日期及报警值

可预置剂量率报警和累积剂量报警阈值，和声、光、静音等报警方式

低功耗设计，供电电池电压状态指示

具有内置故障检测、剂量率过载报警及保护功能

主要参数

测量范围：剂量率 0.01 Sv/h ~ 150mSv/h；累积剂量 0.00 Sv ~ 999.99mSv

能量范围：40keV ~ 3.0MeV

能量响应误差： ± 30%（相对于137Cs）

相对基本误差： ± 10%

测量时间：测量时间根据射线强度自动选择，响应速度更快

报警阈值：0.5、1.0、2.5、10、30、50、100.....5000 Sv/h

防护报警响应时间：1-2秒

显示单位：剂量率(Sv/h或mSv/h或Sv/h)和累积剂量(Sv或mSv或Sv)

供电方式：使用一节7号电池，低功耗，本底测量可使用20天（正常工作时间）

外形尺寸：90*60*17 mm

重量：66g