

# 吴中区聚氨酯防水涂料理化性能检测

产品名称	吴中区聚氨酯防水涂料理化性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

聚氨酯防水涂料是一种新型环保涂料，近年来流行使用，聚氨酯防水涂料检测标准试验条件为：温度 $23 \pm 2$ ，相对湿度 $(50 \pm 10)\%$ 。在试件制备前，试样及所用试验器具应在标准试验条件下放置至少24 h。在标准试验条件下制作所需的试样量，保证最终涂膜厚度1.5 mm-2 mm。

聚氨酯防水涂料基本性能检测项目有：外观、固体含量、表干时间/h、实干时间/h、流平性、拉伸强度/MPa、断裂伸长率/%、撕裂强度/(N/mm)、低温弯折性、不透水性、加热伸缩率/%、粘结强度/MPa、吸水率/%、定伸时老化加热老化、人工气候老化、热处理(80，168 h)、拉伸强度保持率/%、断裂伸长率/%、低温弯折性、碱处理[0.1% NaOH + 饱和Ca(OH)<sub>2</sub>溶液,168 h]、酸处理(2% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>溶液，168 h)、断裂伸长率/%、人工气候老化(1 000 h)、燃烧性能等。

### 涂料粘结试样

除以上基本性能外，还有些可选性能检测，根据产品应用的工程或环境条件由供需双方商定选用，例如：硬度、耐磨性、耐冲击性、接缝动态变形能力。

聚氨酯防水涂料检测标准：聚氨酯防水涂料GBT 19250-2013

聚氨酯防水涂料在以下几种情况下都需要进行检测。