

金狮蓄电池ST12-24 12V24AH技术参数

产品名称	金狮蓄电池ST12-24 12V24AH技术参数
公司名称	北京赛晟特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金狮 型号:12V24AH 化学类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回南路10号院10号楼2层207（注册地址）
联系电话	18611525509 18611525509

产品详情

金狮蓄电池ST12-24 12V24AH技术参数

金狮集团以--产品

、--文化崛起于中国电池业，是目前中国阀控式密封铅酸蓄电池领域高新技术企业之一。企业通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境

质量体系认证，蓄电池产品也先后通过国际CE、FCC、UL等认证。多年来，金狮集团与****企业进行着广泛的技术交流，

在产品研发、技术创新等方面保持着技术合作，公司

研发的具有独立知识产权的胶体阀控式密封铅酸蓄电池，在国内技术领域处于**水平。胶体阀控式密封铅酸蓄电池系列产品性能指标已达到IEC标准和德国DIN标准要求，产品为国内外信息产业、电力和太阳能储能系统等领域提供了全面支持，近年来该系列产品远销欧美等市场，深受用户的好评。

金狮蓄电池 应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具；
 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用；
 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；符合国家标准。
 巡逻自行车、红绿警示灯等。

金狮蓄电池技术参数：

行标型号	工厂型号	外壳材质	额定电压 (v)	标准容量(AH)	外形尺寸 (mm)			参考
					长 (L)	宽 (W)	高 (H)	总高 (H) KG
12V5AH	ST12-5	ABS	12	5	90.5	70	101	107
12V7AH	ST12-7	ABS	12	7	151	65	94	100
12V12AH	ST12-12	ABS	12	12	151	98.5	95.5	101.5
12V17AH	ST12-17	ABS	12	17	181	76	168	1681
12V24AH	ST12-24	ABS	12	24	175	165	128	128
12V26AH	ST12-26	ABS	12	24	175	165	128	128
12V35AH	ST12-35	ABS	12	35	196	165	175	182
12V38AH	ST12-38	ABS	12	38	196	165	175	182
12V40AH	ST12-40	ABS	12	40	196	165	175	182
12V65AH	ST12-65	ABS	12	65	350	167	174	174
12V100AH	ST12-100	ABS	12	100	331	175	220	240
12V120AH	ST12-120	ABS	12	120	407	174	208	240
12V150AH	ST12-150	ABS	12	150	483	170	241	241
12V200AH	ST12-200	ABS	12	200	522	240	220	245