

## 2 -8 医用小型冰箱温度2-8度容积大于890升

产品名称	2 -8 医用小型冰箱温度2-8度容积大于890升
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

### 产品详情

依托福意联（Fuyilian）强大的品牌度和制造制造能力，通过上千家高资质工程商合作伙伴所组成的网络，福意联（Fuyilian）在强大的市场推广和的推动下，福意联（Fuyilian）产品在市场的销量每年都有大幅度的增长，福意联（Fuyilian）已经成为视频监控行业举足轻重的品牌。

2 -8 医用小型冰箱温度2-8度容积大于890升 北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianceCo.,Ltd.）销售医用冰箱（柜），医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），手术室保温柜、保冷柜，医用冷藏柜，检验科恒温箱（柜），恒温箱（柜），实验室恒温箱（柜），实验室低温冰箱（柜），试剂冰箱（柜），冰箱（柜），冷藏。

因2 -8 医用小型冰箱温度2-8度容积大于890升产品众多，不能一一展示，了解详情可来电，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

福意联多种型号可供选择：FYL-YS-50L\FYL-YS-50LK\FYL-YS-100L\FYL-YS-138L\FYL-YS-150L\FYL-YS-150LD\FYL-YS-230L\FYL-YS-280L\FYL-YS-310L\FYL-YS-430L\FYL-YS-828L\FYL-YS-828LD\FYL-YS-1028L\FYL-YS-1028LD\FYL-YS-151L\FYL-YS-281L\FYL-YS-431L\FYL-YS-18A\FYL-YS-25A\FYL-YS-30L\FYL-YS-45L\FYL-YS-60L\FYL-YS-158L\FYL-YS-178L\FYL-YS-228L\FYL-YS-100LL\FYL-YS-50LL\FYL-YS-100E\FYL-YS-128L\FYL-YS-66L\FYL-YS-88L

本公司拥有雄厚的科研力量。众多的技术人才。本着”靠前，客户至上“的原则，我公司愿成为您成功路上的忠实伙伴。我们的发展理念：坚持以科技为本。争创”的产品、的技术、的服务“，使产品得以覆盖并出口海外。

## 产品型号

### 小型（台式系列）

### 中型（单开门系列）

2 -8 医用小型  
冰箱温度2-8度容  
积大于890升

【型号】FYL-  
YS-50LK

【电  
压】AC220V

【输入功率】8  
5W

【温度范围】4  
-8 （可调范围4  
-38 ）

【有效容积】4  
6L

【重量】25kg

【外形尺寸】4  
30 × 488 × 535（m  
m）

【内部尺寸】3  
70 × 385 × 425（m  
m）

### 【功能特点】

1.内置微电脑  
数控、温度数字  
显示、液晶显示  
屏、按键调节温  
度，温度在4~38  
度之间任意调控  
且恒定。

2.温度控制及  
制冷、加热的合  
理匹配，在-10  
~38 温度下仍  
能够保持箱内温  
度均匀。

3.绿色环保，  
无氟环保压缩机  
制冷技术。

4.采用风冷式  
结构设计，合理  
的风循环，箱体  
控温精度。

5.箱部2个精密  
温度传感器和1个  
温度传感器，合  
理设计蒸发器，  
有效增大制冷面  
积，提降温速度  
。

6.多层搁架设  
计，可根据存放  
物品的规格合理  
间隙，充分利用  
空间。

7.低功耗、宽  
电压带，适合电  
压不地区。

8.双安全门锁  
设计，箱内照明  
灯设计、保温双  
层钢化玻璃门，  
便于观察内部物  
品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合  
加热技术，加热  
速度快，升温均  
衡。

10.箱体采用数  
控机床加工成型  
，造型美观大方  
，操作简便。箱  
体外胆采用A3钢  
板喷塑，了外观  
质感和洁净度。

型号：FYL-  
YS-310L

外型尺寸：595

× 695 × 1315mm

内部尺寸：515  
× 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型:  
N,SN

温度范围：2-8  
每一度恒温调节，（可调范围2-48）

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀

加热：PTC陶瓷加热器

制冷：品牌压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用制冷，合理的蒸发冷凝，性能

人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面

色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】FYL-YS-1028LD

【额定电压】AC220V

【输入功率】350w

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】1028L

【温度范围】2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48）

【制冷剂用量】R290(100g)

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。

4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。

5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。

8、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意，便于存放不同物品。

10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用脚轮, 止动脚方便使用。

## 2 -8 医用小型冰箱温度2-8度容积大于890升产品特点

清度电脑温度控制：可根据温度的变化自动选择制冷、加热功能无噪音设计：采用新压缩机制冷技术，绿色，静音。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀。箱部2个温度传感器和1个温度传感器，合理设计蒸发器，有效制冷面积，提降温速度。

## 2 -8 医用小型冰箱温度2-8度容积大于890升售后

- 1、因产品本身问题，用户自购机之日起可一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。
- 2、产品经维修后，六个月内因问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。
- 3、优良各24小时服务由专人负责，？随时接受用户的、投诉及报修。
- 4、产品服务中心所在地市区范围内，在接到用户报修电话后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务中心，服务中心收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

公司是集科工贸一体的厂家，公司以实用，创新为产品理念，专门致力于医用实验室恒温加温，低温冷藏的技术创新，为国内众多实验室，科研单位提供的产品，在有着完善的经销网络，形成”福意联“品牌的产品体系，经过数十年的发展拼搏，福意电器已经成为国内的实验室设备供应商。

北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianceCo.,Ltd.）地处北京市，是一家专门从事实验室仪器及实验室设备研究、销售和售于一体的股份制科技先导型企业。公司以现代科学、的市场理念为依托，建立了

一整套周密细致的销售及售后服务网络，的为用户提供化、化的服务，同时还拥有一批受过培训的、  
等高素质的人才。