

# 太原钢木实验台 化验室中央操作台定制

产品名称	太原钢木实验台 化验室中央操作台定制
公司名称	太原世腾金属科技有限公司
价格	799.00/米
规格参数	品牌:世腾 型号:TYST/JS001 产地:山西
公司地址	中北高新开发区丰泽路5号3楼305
联系电话	15535119507

## 产品详情

### 一、产品介绍

实验台是各个行业实验室必备的实验室基础配套装备之一，它具有设计合理、外型美观的组合结构款式；安装简易方便、坚实牢固承重力强的主体支撑框架；配置了功能齐全的给排水系统、电控系统、气体配送系统和废气输出系统。

### 二、材质说明

#### 钢木材质

- 1、台面部分：采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，四周加边至25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温200、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射，健康环保防静电。
- 2、木质部分：贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。柜体要求落地,加踢脚边。
- 3、钢木结构钢部件主框架采用40\*60\*2高质量金属型材焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。
- 4、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。
- 5、门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-3mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差 0.5mm；过线孔尺寸误差 0.5mm；抽屉抽出后下垂 20mm，摆动 10mm；台面倒角均匀一致，倒角半径为 2 mm；要求水平、稳固。

- 6、清洁：工件表面无胶渍，特别是封边处与带面要求平整干净。
- 7、铰链、拉手：铰链采用防腐合金材料制作，达到五金行业标准。拉手采用不锈钢拉丝拉手。
- 8、三节导轨：可承受30公斤的压力，模具成型，伸缩自如，可任意停留所有空间。
- 9、可调脚：特制不锈钢调整脚，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。
- 10、参考尺寸：N\*1500\*800mm。