

2 -8 保存冷藏箱FYL-YS-310L

产品名称	2 -8 保存冷藏箱FYL-YS-310L
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

做一个勇于挑战自己，不断开拓进取的人“的理念，深知每一位合作伙伴的重要性，同时我们经济实力雄厚，人才荟萃，利用自有的科技优势同多家经销代理商合作，享有盛名，并投入巨资用于新领域的新产品，保证每年都给你带来全新的产品线和新的利润增长点。

福意联2 -8 保存冷藏箱FYL-YS-310L产品相关系列：使用三层度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品，智能微电脑数控，液晶LED数字显示屏，按键，操作方便箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物、、疾控、实验室、科研院校、环保监测等行业。

公司说明:

公司对每一个零部件。每一道工序严格贯彻体系，不断追求产品创新，产品。公司在自动化控制、非标机械设计，材料老化领域积累了丰富的。依托的设计、的技术、的品质和迅捷的服务，为科研院校、电工、电子、、船舶、邮电通信、汽摩、等企事业单位提供符合高的各类试验设备。

2 -8 保存冷藏箱FYL-YS-310L产品用途:

本产品是智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温，控制，空气循环，和传感器等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或恒温工作，空气循环保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保证储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配），可用于储存、试剂、2 -8 、生物制品等适合于学校实验室、、制药厂、、卫生所、疾控。

产品参数:

产品型号

小型（台式系列）

中型（单开门系列）

【型号】 FYL-YS-50LK

【电压】 AC220V

【输入功率】 85W

【温度范围】 4-8 （可调范围4-38 ）

【有效容积】 46L

【重量】 25kg

【外形尺寸】 430 × 488 × 535（mm）

【内部尺寸】 370 × 385 × 425（mm）

【功能特点】

1.内置微电脑数控、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4~38度之间任意调控且恒定。

2.温度控制及制冷、加热的合理匹配，在-10~38 温度下仍能够保持箱内温度均匀。

3.绿色环保，无氟环保压缩机制冷技术。

4.采用风冷式结构设计，合理的风循环，箱体控温精度。

5.箱部2个精密温度传感器和1个温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提降温速度。

6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理间隙，充分利用空间。

7.低功耗、宽电压带，适合电压不地区。

8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。

9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。

10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内胆采用A3钢板喷塑，了外观质感和洁净度。

型号：FYL-YS-310L

外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

内部尺寸：515 × 530 × 1185mm

额定:50Hz

噪音:42dB(a)

功率:160W

电压:220V

气候类型: N,SN

温度范围：2-8 每一度恒温调节，（可调范围2-48 ）

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度均匀

加热：PTC陶瓷加热器

制冷：品牌压缩机制冷（环保无氟制冷剂）

冷却器：采用制冷，合理的蒸发冷凝，性能

人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：材质（不同型号内部材质有所区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：密封条（耐高温，防老化）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高

【型号】FYL-YS-1028LD

【额定电压】AC220V

【输入功率】350w

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2150 mm

【有效容积】1028L

【温度范围】2~8 每一度恒温调节（可调范围2-48 ）

【制冷剂用量】R290(100g)

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。
- 2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温、温感器故障和断电功能，防止出现意外。
- 4、温感，自动显示箱部温度、湿度，便于随时观察箱度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 6、制冷合理，采用强制空气循环，确保箱恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、门体选用LOW-E中空电加热玻璃，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。
- 8、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用烤漆层冷轧钢板，表面色泽柔和，内部搁架可随意，便于存放不同物品。
- 10、箱部具备照明设施，方便夜间观察储存

的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用脚轮，止动底脚方便使用。

2 -8 保存冷藏箱FYL-YS-310L产品特点：此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。安全保障：低温，温感器故障保障和键盘安全锁功能，防止出现意外，温感，自动显示箱部温度，随时观察箱内温度变化，安全门锁设计，防止随意开启，声音蜂鸣，适合地区，外门。

相关:

年12月28日，卫生计生委、食品总局正式印发了《2 -8 储存和运输规范（2017年版）》，主要包括以下内容：

提出2 -8 冷链储存运输实施分类。明确了疾控机构和台式单位在接收或购进2 -8 时，核实本次2 -8 运输温度记录与供应的2 -8 产品有关资料

要求逐步冷链设备装备水平。提出2 -8 储存、运输设施设备的和要求

要求冷链温度监测水平。对2 -8 的储运和运输中的温度监测提出了相关要求

规范2 -8 储存、运输中的工作。对冷链温度追溯程序和资料提出了具体要求，强调对于需报废2 -8 的要求

加强2 -8 储存运输中温度异常的。提出对2 -8 储存运输中的温度异常问题的处理措施。

福意联（Fuyilian）公司在未来的发展中，将继续”德为上品，人为至极“一如既往地追求，不断创新，与企业及各界商贾共同成长。公司”医用冰箱（柜）。实验室冰箱（柜）目前已用户认可，先后多次在国内采购中标，受到一致好评。