

# 螺旋式声测管报价 佛山声测管报价 广东金宝汇

产品名称	螺旋式声测管报价 佛山声测管报价 广东金宝汇
公司名称	广东金宝汇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号
联系电话	18676590793

## 产品详情

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--声测管报价

当无法“通管”时，按以下原则处理：当为某桥的根桩时，必须进行抽芯检测。若某桥多次出现堵管问题，须适时进行抽芯检测。监理须要求施工单位在申报检测前对声测管进行检查；当需更改检测方案时，提前完善相关手续，避免因声测管检测问题影响施工的顺利推进。声测管报价

桩基声测管的连接：声测管底部出厂时已经封死，声测管顶部采用木塞堵塞，防止泥浆进入。声测管分段的连接一般采用以下4种方式：法兰盘螺丝连接、套筒式焊接、套筒式铁丝绑扎、螺丝扣套筒连接。声测管报价

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：声测管报价；

通常情况下，声测管的长度应该与钢筋笼等长，声测管之间的连接应该也是与钢筋笼之间的连接一同进行的，在声测管的连接时，佛山声测管报价，需要将两根声测管对其，然后进行连接，需要主要的时需要是选用钳压声测管，螺旋式声测管报价，在安装时一定要将液压钳夹紧到位，这样才能保证声测管连接处的强度，在声测管连接好后需要继续使用铁丝对声测管进行绑扎，为了确保声测管连接的效果，在声测管连接好后，可在声测管中注水进行检测。

管子一般随钢筋笼分段安装，每段之间的接头可采用反螺纹套筒接口或套管焊接方案。无论那种接头方案都必须保证在较高的静水压力下不漏浆，接口内壁应保持平整，不应有焊渣、毛刺等凸出物，以免妨碍探头的自如移动，声测管的底部也应密封，安装完毕后应将上口用木塞堵住

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）--声测管报价

桩基声测管的连接：桩基钢筋笼由两部分组成，声测管报价多少钱一米，主笼长20m为主筋16或20的螺纹钢组成，副笼到达桩底为加强筋和接地钢筋组成，声测管为全桩长布置。施工时，根据吊机能力，钢筋笼分段长度设置为20-22m。钢筋连接采用单面焊接，焊缝长度不小于10d。声测管报价

堵管处理方法：1、对于既定的检测方案原则上不得更改。2、“通管”：当声测管堵塞时，施工单位应采取有效措施进行“通管”，可采用下述3种方法：用粗长钢筋捅通测管；用高压水冲洗清管；采用钻机配小钻头进行扫孔。声测管报价

螺旋式声测管报价-佛山声测管报价-广东金宝汇由广东金宝汇建材有限公司提供。广东金宝汇建材有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金宝汇建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：洪经理。