

整流桥堆原装现货 迪一电子品牌授权代理

产品名称	整流桥堆原装现货 迪一电子品牌授权代理
公司名称	深圳市同方迪一电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区公明街道上村社区永南工业区A区第3栋十一楼1102
联系电话	15361893252 15361893252

产品详情

同方迪一GBJ2510整流桥桥堆介绍

对于GBJ2510整流桥桥堆来说，想必大家都不陌生了，今天就这产品，小编我再给大家详细的介绍下。

GBJ2510整流桥堆应用于小电流领域产品比较多：像小功率开关电源，电源适配器，

LED灯整流器，电风扇，电视机，室内空调机，家用小电器等相关电器产品。本产品同方迪一授权代理，原装质量有保证。

我们的优势：高稳定性和可靠性，欢迎咨询取样测试。

同方迪一整流桥堆产品优势

激光字印/ GREEN LASER PRINTER

- 1、镭射激光打标，不易退色，解决易掉色困扰，防止翻新与充次问题
- 2、生产有效率，订单交期快，解决货期长，生产低效率问题

外壳封装/ ADVANCED PLASTICPACKAGING

- 1、采用环氧树脂材料-一次性注塑成型，边角没有毛刺
- 2、环氧树脂阻燃性能好，整流桥堆原装现货，强度高，耐高温，外力冲坏易裂

引脚/ OXYGEN-FREE COPPER PINS

- 1、采用无氧铜材料，镀亮锡，防止氧化，易上锡易焊接
- 2、内阻小导电性好，承受大电流冲击发热小

同方迪一分享整流桥的原理和应用范围

整流桥原理

整流桥由控制器的控制角控制，山东芯诺整流桥堆原装现货，当控制角为 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 时，整流桥处于整流状态，输出电压的平均值为正;当控制角为 $90^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 时(为换弧角)，整流桥处于逆变状态，直流整流桥堆原装现货，输出电压的平均值为负。

整流桥应用范围

由于一般整流桥应用时，常在其负载端接有平波电抗器，故可将其负载视为恒流源。另外根据EMI测量标准，为减小电网阻抗对测量结果的影响，大浪涌整流桥堆原装现货，需要在整流桥的电网输入端接入线性阻抗稳定网络(LISN)。

测试所用的LISN的结构如图所示，其主要作用是：

减小电网阻抗对测量结果的影响；

隔离来自电网端的干扰。由于LISN的隔离作用，可以把电网端视作一仅有基波电势和内阻抗的电源。

整流桥堆原装现货-迪一电子品牌授权代理由深圳市同方迪一电子有限公司提供。“瓷介电容,二极管,整流桥,MOS管”选择深圳市同方迪一电子有限公司，公司位于：深圳市光明区公明街道上村社区永南工业区A区第3栋十一楼1102，多年来，同方迪一坚持为客户提供好的服务，联系人：黄结华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。同方迪一期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事深圳超高压瓷片电容，品牌直插瓷片电容，超高压瓷片电容销售的厂家，欢迎来电咨询。