

填缝剂生产商 潍坊鑫聚 填缝剂

产品名称	填缝剂生产商 潍坊鑫聚 填缝剂
公司名称	潍坊鑫聚新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道沂山路
联系电话	13280767958

产品详情

填缝剂，也称作勾缝剂，为无机干粉材料，主要成分为水泥、聚合物添加剂、颜填料等，copy是属于早期的处理瓷砖缝隙的产品，价格较为低廉。填缝剂具备美化缝隙、黏合性强、收缩小，抗压耐磨等特点，填缝剂生产商，但产品在色彩上较为暗淡，且耐污较差，易发黑发黄甚至发霉。在施工上，不可直接勾较宽的砖缝，填缝剂批发，易会产生大量裂缝。

美缝剂是由高科技新型聚合物和颜料组成，是一种半流状液体，是填缝剂的升级产品。色彩多变，较为艳丽，还可以定制颜色，能搭配和装饰各种风格的瓷砖。性能上不但具有收缩小、抗压耐磨、防霉、易于施工等优点，还弥补了填缝剂不耐污渍的缺点，外表光洁易于擦拭、各种污渍轻松擦除。

填缝剂施工工艺

- 1、 缝隙要清洁，没有碎屑和积水，对于吸水率较高之瓷砖，可预先湿润缝隙。
- 2、 清洁需填缝的缝隙，使其无积尘、碎屑及积水。
- 3、 缝隙的深度应不少于0.6cm或砖高。
- 4、 孔隙之孔径过大的瓷砖，应先作饰面保护后再填缝，填缝剂生产，以免影响或污染砖面，或用特殊的勾缝刀进行填缝。
- 5、 把彩色防水防霉填缝剂按3.3 ~ 3.5 : 1(粉 : 水)配合比搅拌均匀成无颗粒的膏糊状，待其静置3 ~ 5分钟再搅拌1 ~ 2分钟即可使用。
- 6、 用橡皮填缝刀或软质刮板，把拌好的彩色防水防霉填缝剂沿砖面对角线方向压入缝里，填满缝隙，并把多余部分刮走，施工时间为1 ~ 2小时。

瓷砖填缝剂的基本功能是要将陶瓷砖之间的缝隙充分填实，填缝剂，所以在选择填缝剂时特别要考虑设计的缝宽：越窄的缝对填缝剂的和易性要求越高，越宽的缝对填缝剂的收缩量限制越严。一般适用于缝宽3 mm以上的填缝剂用较大粒径的填料砂。这种做法不仅可以降低成本，提高耐磨性，更重要的是控制收缩。

瓷砖填缝剂的选择也必然取决于陶瓷砖系统在其特定的服务工况和所需承受的载荷种类。

填缝剂生产商-潍坊鑫聚(在线咨询)-填缝剂由潍坊鑫聚新材料有限公司提供。潍坊鑫聚新材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。潍坊鑫聚——您可信赖的朋友，公司地址：临朐县东城街道沂山路，联系人：陈经理。