

环氧树脂地坪施工 福州环氧树脂地坪 至迪地坪漆工程

产品名称	环氧树脂地坪施工 福州环氧树脂地坪 至迪地坪漆工程
公司名称	厦门至迪装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室
联系电话	13906017876

产品详情

塑胶基层铺装施工方法：

地面整理:砼基层表面尘土清扫干净，滴撒的水泥砂浆及油污用溶剂擦拭干净。地面凸起物须用砂磨机或刮铲磨平铲除。凹洞或裂痕用基材修补。地面要干燥，若地面潮湿，应用喷火器烤干，检查地面平整度并符合规范规定。

底漆:用毛刷或刷滚纵横交叉涂布，涂布时用力均匀，底漆涂布尽量避免形成小气泡。摊铺:设计厚度7。采用摊铺机，摊铺基层胶缓冲层，环氧树脂地坪施工，材料为胎面胶垫层。粘合剂为单组份无色MDI聚酯胶合剂。

雨天施工，环氧地坪容易发白。这种天气，墙面和地面都会存在水汽，材料也不容易干燥，环氧树脂地坪施工，如果腻子还没有干透就进行下一步施工就会出现一系列涂膜弊病甚至开裂。所以要保证每一道工序材料完全干燥之后再下一层。或者在材料中加入适量的白化水调和剂也可以加速涂料的干燥。

空气中的含水率即湿度，可以用湿度计测量，一般环氧地坪施工时湿度在85%以下。阴雨天湿度大，容易影响涂层的固化，同时水雾在环氧地坪表面易发白现象，从而影响其使用效果。

其次，阴雨天气气温较低，环氧树脂地坪施工，双组份环氧地坪由于要进行必要的配比才能使用，福州环氧树脂地坪，这样一来很容易造成主剂和固化剂混合不充分的情况，从而降低地坪的施工质量。

硅PU的球场，做室内球场的制作，弹性更好，能给运动员更好的运动体验，在运动过程还能起到保护运动员，减免运动震动伤害的作用，常被用作较场合。

施工上都要对地表基面做好处理，做好相应的修补，填充，每层的材料都需搅拌均匀，注意好施工的细节和步骤可加大地坪的耐磨和防滑功能。

球场制作好后要经过相应的养护才能投入到相应的使用中，施工效果艳丽，能防尘，快速排出地表水，在日常使用中也要注意相应的气温影响，避免长时间地表承载重物影响到施工完成的效果。

环氧树脂地坪施工-福州环氧树脂地坪-至迪地坪漆工程(查看)由厦门至迪装修工程有限公司提供。厦门至迪装修工程有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，至迪装修一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。