

BJX51-12/G3/4不锈钢防爆接线箱

产品名称	BJX51-12/G3/4不锈钢防爆接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BJX
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

一，产品名称BJX51-12/G3/4不锈钢防爆接线箱

二，传真方式签订购销合同

三，双方按合同约定履行责任和义务

四，咨询

五，所在地 浙江省温州市

六，发货期限 自买家付款之日起三天内发货

适用范围

防爆性气体混合物危险场所：1区、2区；

爆炸性气体混合物：IIA、IIB；

温度组别：T1-T6；

爆炸性粉尘混合物危险场所：10区、11区；

温度组别（粉尘）：T11-T13

技术参数

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079

防爆标志:Exd T6、*Exd BT6、*Exed CT6

额定电压：AC380/50Hz

额定电流：20A

防护等级：IP54、*IP55、*IP65

防腐等级：WF1

BJX51-12/G3/4不锈钢防爆接线箱 产品特点

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

接线端子采用增安型专用接线端子，接线方便、牢固可靠，并且根据电流大小有多种规格可供用户任意选配；

进线口方向可根据用户要求确定，并可根据用刻要求直接配装BDM系列电缆夹紧密封接头；

进出线口螺纹可特制，可制成公制螺纹，NPT螺纹等形式；

增安型外壳可根据用户要求采用不锈钢制作，用户如有要求请注明。